

Kanlux

AREE DI APPLICAZIONE

- ▶ RETROILLUMINAZIONE DELLE VETRINE
- ▶ MAGAZZINI ▶ PARCHEGGI SOTTERRANEI
- ▶ EDIFICI PUBBLICI
- ▶ LOCALI TECNICI

Kanlux

IQ-LED EX T8

codice	Nome	potenza	Lumen	EEi	Lunghezza
35254	IQ-LED EX T8 12W-NW	12W	2520lm		1212mm

T8 LED GLASSv5

codice	nome	potenza	Lumen	EEi	Lunghezza
33216	T8 LED GLASSv5 12W-NW	12W	2220lm		1212mm
33217	T8 LED GLASSv5 12W-CW	12W	2220lm		

T8 LED GLASSv4

codice	Nome	potenza	Lumen	EEi	Lunghezza	
33210	T8 LED GLASSv4 9W-NW	9W	1440lm		602mm	
33211	T8 LED GLASSv4 9W-CW	9W	1440lm			
33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW	18W	2880lm		1212mm	
33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW	18W	2880lm			
33218	T8 LED GLASSv4 22W-NW	22W	3520lm			1512mm
33219	T8 LED GLASSv4 22W-CW	22W	3520lm			

T8 LED GLASSv3

codice	Nome	potenza	Lumen	EEi	Lunghezza	
26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	9W	1350lm		600mm	
26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	9W	1260lm			
26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	18W	2700lm		1210mm	
26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	18W	2700lm			
26058	T8 LED GLASSv3 22W-NW	22W	3080lm			1512mm
26059	T8 LED GLASSv3 22W-CW	22W	3080lm			

T8 LED

codice	Nome	potenza	Lumen	EEi	Lunghezza	
37630	T8 LED 9-NW	9W	900lm		600	
37631	T8 LED 9-CW	9W	900lm			
37632	T8 LED 18-NW	18W	1820lm		1210	
37633	T8 LED 18-CW	18W	1820lm			
37634	T8 LED 22-NW	22W	2270lm			1512
37635	T8 LED 22-CW	22W	2270lm			

Temperatura di colore: NW 4000K; CW 6500K, tensione nominale: 220-240 V

TUBO T8 LED

Vasta gamma di applicazioni

kanlux.com

TUBY T8 LED



HIGH
PF>0,9



	T8 LED			T8 LED GLASSv3			T8 LED GLASSv4			T8 LED GLASSv5	IQ-LED EX T8
	Kanlux			Kanlux			Kanlux			Kanlux	iQ-LED Kanlux
efficienza	100lm/W			do 150lm/W			160lm/W			185lm/W	210lm/W
potenza	9W	18W	22W	9W	18W	22W	9W	18W	22W	12W	12W
flusso luminoso Φuse [lm]	900	1820	2270	fino a 1350	fino a 2700	fino a 3300	1440	2880	3520	2220	2520
temperatura di colore	NW 4000K, CW 6500K			NW 4000K, CW 6500K			NW 4000K, CW 6500K			NW 4000K, CW 6500K	NW 4000K
durata	20 000h			fino a 30 000h			30 000h			40 000h	50 000h
EEl classe energetica											
angolo rifrazione	200°			do 250°			220°			200°	200°
PF	>0,5			>0,5			>0,9			>0,9	>0,9
cicli ON/ OFF	≥20000			≥15 000 - 25 000			≥30 000			≥50 000	≥50 000
diffusore	opalino			opalino			opalino			opalino	opalino
*garanzia	2 anni			fino a 3 anni			3 anni			4 anni	5 anni

