

# iQ<sup>LED</sup>

Kanlux

UNA NUOVA CATEGORIA  
DI PROIETTORI PREMIUM  
NEL NOTO E APPREZZATO  
SEGMENTO IQ-LED KANLUX.

## Kanlux iQ-LED FL

up to  
**120** lm/W  
EFFICACY



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000083214



# iQ<sup>LED</sup>

Kanlux

## iQ-LED Kanlux

SCEGLI DURATA, QUALITÀ  
ED EFFICIENZA ENERGETICA.

I proiettori iQ-LED FL appartengono alla serie iQ-LED Kanlux, coniugano l' efficienza della tecnologia led ed il risparmio energetico con elevata qualità dei componenti.

**Esplora i prodotti premium della famiglia IQ-LED Kanlux.**

<https://www.kanlux.com/pl/iq>



iQ.<sub>LED</sub>

Kanlux




## Kanlux iQ-LED FL

### RISPARMIO E DURATA GARANTITI!

Grazie all'utilizzo di componenti di alta qualità e all'automazione del processo produzione, l'intera gamma è coperta da una garanzia di cinque anni (durata 50000h). Il grado IP 65 (versione IP 44 con sensore di movimento) conferisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. L'efficienza luminosa di oltre 120 lm/W, consente di risparmiare energia. Componenti di marca: i LED di alta qualità garantiscono un perfetto rapporto dei parametri illuminotecnici.



Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0000083214



5  
WARRANTY  
5 years\*

up to  
**120** lm/W  
EFFICACY



BRANDED  
components

IP  
65/44

auto  
matic  
produ  
ction

iQ<sup>LED</sup>

Kanlux

## Kanlux iQ-LED FL

SODDISFA I CLIENTI  
PIU' ESIGENTI.



IP 65 (IP 44 per il modello con sensore di movimento) significa alta resistenza agli agenti atmosferici

La struttura in alluminio goffrato e l'automazione del processo produttivo caratterizzano il design e l'elevata qualità di questo prodotto.

La staffa sagomata facilita il e montaggio rapido, senza doverla smontare

Disponibile con e senza sensore

Cablaggio rapido ed ermetico. Facile, veloce e affidabile.

EASY  
insta  
lation

iQ<sup>LED</sup>

Kanlux



## Kanlux iQ-LED

I proiettori Kanlux iQ-LED FL sono un prodotto unico  
Sono perfetti per l'illuminazione di: passi carrai, garage,  
arie verdi, edifici residenziali ed industriali.



**iQ**  
LED

**Kanlux**

**Kanlux iQ-LED FL**

# **Due Modelli**

**Kanlux iQ-LED FL... -SE**



**con sensore di movimento**

— 10W — 20W — 30W — 50W —

**Kanlux iQ-LED FL**



**senza sensore di movimento**

— 10W — 20W — 30W — 50W — 90W —

**iQ**  
LED

Kanlux



## Kanlux iQ-LED FL



<b>33880</b>	IQ-LED FL-10W-NW	10W	<b>1200lm</b>	<b>120lm/W</b>	BRAK
<b>33881</b>	IQ-LED FL-20W-NW	20W	<b>2300lm</b>	<b>115lm/W</b>	BRAK
<b>33882</b>	IQ-LED FL-30W-NW	30W	<b>3450lm</b>	<b>115lm/W</b>	BRAK
<b>33883</b>	IQ-LED FL-50W-NW	50W	<b>6000lm</b>	<b>120lm/W</b>	BRAK
<b>33884</b>	IQ-LED FL-90W-NW	90W	<b>10800lm</b>	<b>120lm/W</b>	BRAK
<b>33885</b>	IQ-LED FL-10W-NW-SE	10W	<b>1200lm</b>	<b>120lm/W</b>	PIR
<b>33886</b>	IQ-LED FL-20W-NW-SE	20W	<b>2300lm</b>	<b>115lm/W</b>	PIR
<b>33887</b>	IQ-LED FL-30W-NW-SE	30W	<b>3450lm</b>	<b>115lm/W</b>	PIR
<b>33888</b>	IQ-LED FL-50W-NW-SE	50W	<b>6000lm</b>	<b>120lm/W</b>	PIR

Temperatura colore: 4000K

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Classe di protezione contro le scosse elettriche: I

Durata: 50.000 ore

Numero di cicli di accensione/spegnimento: ≥25.000

Materiale dell'involucro: metallo

Materiale diffusore: vetro temperato

Colore del corpo: grigio scuro


Lunghezza cavo: 30 cm

ACCESSORI AGGIUNTIVI: IQ-LED FL QC | 3x1MM2 / 33889 /  
connettore ermetico, rapido, sicuro  
e facile da collegare




Safety  
Regular  
Production  
Surveillance  
  
CERTIFIED

www.tuv.com  
ID 0000083214



**IQ-LED FL-10W-NW:**  
109x92x27mm  
**IQ-LED FL-20W-NW:**  
164x135x30mm  
**IQ-LED FL-30W-NW:**  
186x135x30mm  
**IQ-LED FL-50W-NW:**  
240x180x30mm  
**IQ-LED FL-90W-NW:**  
314x243x38



**IQ-LED FL-10W-NW-SE:**  
164x135x56mm  
**IQ-LED FL-20W-NW-SE:**  
164x135x56mm  
**IQ-LED FL-30W-NW-SE:**  
186x135x56mm  
**IQ-LED FL-50W-NW-SE:**  
240x180x56mm



iQ.<sup>LED</sup>

Kanlux

# Kanlux iQ-LED FL



packaging elegante

KANLUX.COM

