


29646 XLED C35E27 6W-WW-M

Lampadina led

5905339296467



Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampade tradizionali con le più moderne lampadine LED. Inoltre siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. La versione opaca con la classica forma di candela diffonde la luce in modo ampio e uniforme raggiungendo i 320° di rifrazione.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Illuminazione decorativa: non applicabile
Compatibile con dimmer: non
Larghezza [mm]: 35
Altezza [mm]: 93
Diametro [mm]: 35
Profondità [mm]: 35
Contenuto di mercurio: non

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza nominale [W]: 6
Diffusore: vetro
Lampada: C35
Tipo di spia: LED FILAMENT
Flusso luminoso nominale totale [lm]: 810
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 810
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)
Tonalità della luce: Bianco caldo
Temperatura di colore [K]: 2700
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6
Indice di resa cromatica: 80
Attacco: E27
Resistenza nominale della lampada [h]: 10000
Numero di cicli accensione/spengimento: ≥ 15000
Angolo d'illuminazione [°]: 320
Angolo di illuminazione nominale [°]: 320
Corrente nominale della lampada [mA]: 48
Consumo energetico annuale [kWh]/1000h: 6
Efficienza [lm/W]: 135
Tempo di accensione [s]: $\leq 0,5$
Tempo di riscaldamento della lampada al 60% del totale flusso luminoso [s]: trascurabile

Data di emissione: 10.07.2023, 11:22

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Lampadina led



Tempo di riscaldamento della lampada al 95% [s] : <2

Indici di usura precoce della lampada : <5% po 1000h

fattore di sopravvivenza della lampada dopo 6000 ore [%] : ≥90

fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada a fine vita [%]: ≥70

fattore di mantenimento del flusso luminoso dopo 6000 ore [%] : ≥80

Dichiarazione di rispondenza della potenza [W] : 60

Forma della lampadina : świeczka

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 10

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g] : 20

Grammatura [g] : 35.1

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 4

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 4

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Peso della scatola di cartone [Kg] : 3.51

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 21

Altezza della scatola di cartone [cm] : 25

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 42

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.02205

