


38746 KRD10-4/63/30-A

Interruttore differenziale, 4P

5905339387462



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Lunghezza [mm]: 75

Larghezza [mm]: 72

Altezza [mm]: 82

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 400 AC

Corrente nominale [A]: 63

Frequenza nominale [Hz]: 50

Temperatura esercizio [°C]: -25÷40

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: max 25

Tipo di protezione differenziale: A

Moduli: 4

Corrente nominale differenziale [mA]: 30

Grado IP: 20

Capacità di accensione nominale [A]: 10000

Tensione nominale d'isolamento U_i [V]: 400

numero di poli: 4

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 30

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 30

Peso unitario netto [g]: 364

Grammatura [g]: 406.67

Peso unitario lordo [g]: 390

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Peso della scatola di cartone [Kg]: 12.2001

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 27.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 18

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 47

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.023265

38746 KR10-4/63/30-A

Interruttore differenziale, 4P