

## 45831 KMC-40-31

Stycznik modułowy, sterowanie 230V AC  
5905339901941



### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	230 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	40
Kategoria użytkowania	AC-7A, AC-7B
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Norma	PN-EN 60947-4-1
Ilość styków zwiernych/rozwiernych	3/1
Liczba modułów	2
Napięcie zasilania cewki [V]	230V AC 50/60Hz
Prąd znamionowy I(N) AC-7A/AC-1	40A
Prąd znamionowy I(N) AC-7B/AC-1	18A

### WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	82
Szerokość [mm]	37

Dokument utworzono: 18.04.2026, 07:35


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	na szynę TH35
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-25÷40

## LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	4
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	4
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	40
Masa jednostkowa netto [g]	328
Gramatura [g]	352.5
Waga sztuki brutto [g]	328
Długość opakowania jednostkowego [cm]	5.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	6.6
Waga kartonu [kg]	14.1
Szerokość kartonu [cm]	24.5
Wysokość kartonu [cm]	19
Długość kartonu [cm]	46
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.021413