


23154 KMB6-C16/3

Megszakító, 3P

5905339231543



A vezeték és fogyasztók védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: na szynę TH35

Szabvány: PN-EN 60898-1

Hossz [mm]: 76

Szélesség [mm]: 52.5

Magasság [mm]: 82

Névleges feszültség [V]: 230/400 AC

Névleges áram [A]: 16

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷40

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷25

Kioldási jellemzők: C

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 3

Névleges zárlati áram [A]: 6000

IP védettségi fokozat: 20

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 500

Pólusok száma: 3

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 4

Darabszám közbenső csomagolásban: 4

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 40

Nettó egységsúly [g]: 300

Súly [g]: 330

Egy darab bruttó súlya [g]: 278

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 13.2

Karton szélessége [cm]: 25

Doboz magassága [cm]: 19.5

Doboz hossza [cm]: 45

Karton térfogata [m³]: 0.021938