


23216 KRO6-2/C10/30-A

FI relé kismegszakítóval, 6kA, 2P

5905339232168



Kismegszakítóval egybeépített életvédelmi relé: a hálózatban és a berendezésekben fellépő túlterhelés, zárlatok elleni védelmére, valamint elektromos áramkörök megszakítására szolgál, védi az embert áramütés ellen.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: na szynę TH35

Szabvány: PN-EN 61009 -1

Hossz [mm]: 75

Szélesség [mm]: 35

Magasság [mm]: 81

Névleges feszültség [V]: 230 AC

Névleges áram [A]: 10

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -25÷40

Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]:

10÷16

Áram-védőkapcsoló típusa: A

Kioldási jellemzők: C

Áramkorlátozási osztály: 3

Modulok száma: 2

Névleges differenciál áram [mA]: 30

Névleges zárlati áram [A]: 6000

IP védettségi fokozat: 20

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 400

Pólusok száma: 2

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 60

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 60

Nettó egységsúly [g]: 180

Súly [g]: 212.33

Egységcsomagolás hossza [cm]: 9

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8

Doboz súlya [kg]: 12.7398

Karton szélessége [cm]: 28

23216 KRO6-2/C10/30-A

FI relé kismegszakítóval, 6kA, 2P

Doboz magassága [cm]: 18.5

Doboz hossza [cm]: 47

Karton térfogata [m³]: 0.024346