


23241 KMC-20-40

Moduláris kontaktor, 230V AC vezérlés

5905339232410



Kapcsolók villamos fogyasztók automatikus bekapcsolására.
Alkalmazási kategóriák: AC7a, AC7b.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Felhasználási kategória: AC-7A, AC-7B

Szín: fehér

Beszereles helye: TH35 sínre

Alkalmazás helye: beltéri

Szabvány: PN-EN 60947-4-1

Névleges feszültség [V]: 230 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -25÷40

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Csatlakozó/megszakító érintkezők száma: 4/0

Modulok száma: 2

Névleges teljesítmény AC-7A/400: 13kW

Névleges teljesítmény AC-7B/400: 3,5kW

Tekercsfeszültség [V]: 230V AC 50/60Hz

Névleges áram I(N) AC-7A/AC-1: 20A

Névleges áram I(N) AC-7B/AC-1: 7A

IP védettség fokozat: 20

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 6

Darabszám közbenső csomagolásban: 6

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 60

Nettó egységsúly [g]: 210

Súly [g]: 230

Egységcsomagolás hossza [cm]: 3.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 7.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.5

Doboz súlya [kg]: 13.8

Karton szélessége [cm]: 28

Doboz magassága [cm]: 18.5

Doboz hossza [cm]: 47

Karton térfogata [m³]: 0.024346

IDEAL^{TS}

by **Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

23241 KMC-20-40

Moduláris kontaktor, 230V AC vezérlés