

24654 STONO 20 N

Cserélhető fényforrású kerti lámpatest

5905339246547



IP
65

MO
DE
RN
design



TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: gránit

Beszereles helye: szerelés: talajba süllyesztett

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,2m

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Magasság [mm]: 190

Átmérő [mm]: 200

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 15

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: LLDPE

Fényforrások: GLS/CFL/LED

Foglalat: E27

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: ABS

Csatlakozó típusa: vezeték dugvillával

Kábel típusa: H05RN-F

Vezeték hossz [m]: 3

Vezeték keresztmetszete [mm²]: 1

IP védettség fokozat: 65

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 4

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 4

Darabszám egy raklap rétegen: 24

Nettó egység súly [g]: 750

Súly [g]: 1050

Egy darab bruttó súlya [g]: 908

Egységcsomagolás hossza [cm]: 20

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 20

Egységcsomagolás magassága [cm]: 22

Doboz súlya [kg]: 4.2

Karton szélessége [cm]: 42.5

Doboz magassága [cm]: 25

Doboz hossza [cm]: 42.5

Karton térfogata [m³]: 0.045156


EGYÉB INFORMÁCIÓK::

Létrehozás dátuma: 07.05.2024, 12:13

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

24654 STONO 20 N

Cserélhető fényforrású kerti lámpatest



- a készletben 3 m vezeték
- a szett tartalmazza a talajba ágyazást lehetővé tevő 4 db leszűrő tüskét

