


## 32567 KMBN6-C6/1

Kismegszakító, 1P+N

5905339325679



A vezeték és fogyasztó védelmére szolgál a túlterheléstől, valamint a hálózatban és a berendezésekben fellépő zárlatokkal szemben.

### TERMÉKPARAMÉTEREK:

**Beszereles helye:** na szynę TH35

**Szabvány:** PN-EN 60898-1

**Hossz [mm]:** 76

**Szélesség [mm]:** 17.5

**Magasság [mm]:** 82

**Névleges feszültség [V]:** 230 AC

**Névleges áram [A]:** 6

**Névleges frekvencia [Hz]:** 50

**Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]:** 5÷40

**Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Kioldási jellemzők:** C

**Áramkorlátozási osztály:** 3

**Modulok száma:** 1

**Névleges zárlati áram [A]:** 6000

**IP védettség fokozat:** 20

**Névleges szigetelési feszültség U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Pólusok száma:** 1+N

### LOGISZTIKAI ADATOK:

**Mértékegység:** 1 darab

**Csomagolás típusa:** 12

**Darabszám közbenső csomagolásban:** 12

**Darabszám gyűjtőcsomagolásban:** 120

**Nettó egység súly [g]:** 110

**Súly [g]:** 116.67

**Egységcsomagolás hossza [cm]:** 2

**Egységcsomagolás szélessége [cm]:** 7.5

**Egységcsomagolás magassága [cm]:** 8.5

**Doboz súly [kg]:** 14.0004

**Karton szélessége [cm]:** 25

**Doboz magassága [cm]:** 19.5

**Doboz hossza [cm]:** 45

**Karton térfogata [m<sup>3</sup>]:** 0.021938