

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Süllyesztett LED panel

5905339372789



Switch
Power

low
UGR

up to

125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Létrehozás dátuma: 16.10.2024, 11:01

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland



A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti süllyesztett

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól : 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

A terméket nem lehet hőszigetelő anyaggal bevonni: igen

A készlet tartalmazza a tápegységet: igen

Hossz [mm]: 1195

Szélesség [mm]: 295

Magasság [mm]: 27

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 35

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 4040 / 4360 / 4260

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér

Élettartam [h]: 50000

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén : L70B50

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma : ≥ 50000

Sugárzási szög [°]: 90

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: acél

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs


Alkalmazott vezeték keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,5-2,5

IP védettség fokozat: 20

UGR: <19

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Süllyesztett LED panel



Number	Current	Power	Switch position		Luminous flux		
			1	2	3000K	4000K	6500K
1	750mA	29W	-	-	3360	3620	3520
2	800mA	31W	ON	-	3580	3860	3780
3	850mA	33W	-	ON	3820	4120	4020
4	900mA	35W	ON	ON	4040	4360	4260

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: A vezérlőberendezés a végfelhasználó által is kicserélhető

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Energiahatékonysági osztály: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 3 x 1640

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000 / 4000 / 6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipsziszekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egységsúly [g]: 1678

Súly [g]: 2240

Egy darab bruttó súlya [g]: 2062

Egységcsomagolás hossza [cm]: 123

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4

Egységcsomagolás magassága [cm]: 30

Doboz súlya [kg]: 11.2

Karton szélessége [cm]: 20.5

Doboz magassága [cm]: 32.5

Doboz hossza [cm]: 125

Karton térfogata [m³]: 0.083281

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Süllyesztett LED panel

