


37341 XLEDEX C35E14 3,8W-NW

LED fényforrás

5905339373410



A rendkívül hatékony Kanlux XLED EX C35 3,8W fényforrások átlagon felüli (212 lm/W) fényhasznosítással rendelkeznek, minek köszönhetően 15-ször hatékonyabbak, mint hagyományos, sztenderd elődeik. Az 5 év garancia, az 50 000 órás élettartam és az 50 000 be- és kikapcsolási ciklus a termékek további előnyei. Ezen kívül a Kanlux XLED EX C35 fényforrások üvegből készült teste és filamentjei a volfram izzókhöz hasonlóvá teszi őket, a LED-technológia legújabb vívmányainak alkalmazásával.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű : NDLS

Hálózati vagy nem hálózati : MLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: átlátszó

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 97

Átmérő [mm]: 35

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Névleges áramérték [mA]: 33

Teljes mért fényáram [lm]: 806

Névleges sugárzási szög [°]: 320

Búra anyaga: üveg

Fényforrások: C35

Dióda típusa: LED FILAMENT

Fényforrás színe: fehér

Foglalat (Fényforrások): E14

Fényforrás névleges élettartama [h]: 50000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 50000

Ksztaft: Candle

Egyéb információk: Fényforrások (LS)

Higanytartalom: nem

Fényforrás higanytartalma [mg]: 0

37341 XLEDEX C35E14 3,8W-NW

LED fényforrás

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 4
Energiahatékonysági osztály: A
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 806
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 3,8
Fényforrás magassága [mm]: 97
Fényforrás szélessége [mm]: 35
Fényforrás mélysége [mm]: 35
Színvisszaadási index: 80
Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 60
Élettartam-tényező: 0,9
Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI

NAPAJANE IZ MREŽE:

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik
Villogás mértéke (Pst LM): 1,0
Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): 0,4

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab
Csomagolás típusa: 1

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően