

38033 PLAVE LED CCT

LED mennyezeti lámpatest ventilátorral

5905339380333



Bemutatjuk a modern Kanlux PLAVE mennyezeti lámpatestet, amely nemcsak megvilágítja a helyiségeket, hanem alkalmazkodik a hangulathoz és az igényekhez is. Ez a sokoldalú mennyezeti lámpatest lehetővé teszi a fény színének és intenzitásának beállítását, így minden alkalomhoz tökéletes hangulatot teremthet. Emellett az éjszakai fény üzemmód gyengéd megvilágítást biztosít a sötétben, ideális hálószobákba vagy folyosókra. Mi több, a Kanlux PLAVE beépített ventilátorral rendelkezik, amely ötfokozatú légáramlási teljesítményszabályozással rendelkezik, így biztosítva a helyiség levegőjének keringését. Az összes funkció vezérlése rendkívül egyszerű a mellékelt távirányítónak köszönhetően, amely lehetővé teszi a lámpa kényelmes működtetését. Ráadásul a Kanlux PLAVE pénztárcabarát, hiszen teljes fényerősség és maximális ventilátorsebesség mellett legfeljebb kb. 60 W-ot fogyaszt.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED

Nem irányított vagy irányított fényű: NDLS

Hálózati vagy nem hálózati: NMLS

Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem

Állítható színű fényforrás: nem

Nagy fényűrűségű fényforrás: nem

Vakításgátló: nem

Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: fekete / fehér

Beszereles helye: szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: beltéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Csak a belső elektronikus rendszer segítségével

dimmerelhető: igen

Fényerőszabályozható: nem

Időzített kikapcsoló: igen

Magasság [mm]: 150

Átmérő [mm]: 485

Integrált LED fényforrás: igen

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 48

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: műanyag


Létrehozás dátuma: 22.04.2024, 13:20

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.

38033 PLAVE LED CCT

LED mennyezeti lámpatest ventilátorral



Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 1100(WW)/2100(NW)/1100(CW)

Fényforrás színe: meleg fehér, fehér, hideg fehér

Élettartam [h]: 25000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Sugárzási szög [°]: 150

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25

Motor fordulatszáma: 980

Lámpaház anyaga: műanyag

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1,5

Hangnyomás [dB]: max 39

Légtömeg [m³/h]: 33,6

Motor áramfelvétele [W]: max 15

IP védettség fokozat: 20

Egyéb információk: A LED fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: A fényforrást kizárólag szakképzett személyzet (gyártói szerviz) cserélheti ki

Egyéb információk: Fényforrást tartalmazó termék (CP)

Higanytartalom: nem

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 6800

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000/4000/6500

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam-tényező: 0,9

Fényáram-stabilitási tényező: 0,96

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 2

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 2

Nettó egység súly [g]: 1648

Súly [g]: 2475

Egy darab bruttó súlya [g]: 2200

Egységcsomagolás hossza [cm]: 51

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 15

Egységcsomagolás magassága [cm]: 51

Doboz súlya [kg]: 4.95

38033 PLAVE LED CCT

LED mennyezeti lámpatest ventilátorral

Karton szélessége [cm]: 31.5

Doboz magassága [cm]: 53

Doboz hossza [cm]: 52.5

Karton térfogata [m³]: 0.087649

