

07173 BERG DL-10L

Járófelületbe süllyesztett lámpatest

5905339071736



IP
67



A Kanlux BERG egy tartós, járófelületbe süllyesztett lámpatest, melyben cserélhető a GU10 foglalatú fényforrás. Tökéletes autóbehajtók, járdák megvilágítására. A legjobb minőségű anyagok felhasználásának köszönhetően ellenáll akár 500 kg nyomásnak.

TERMÉKPARAMÉTEREK:

Szín: rozsdamentes acél

Beszereles helye: szerelés: padlóba süllyesztett, járófelületbe süllyeszthető

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

A lámpatestek sorba köthetők: igen

Cserélhető fényforrás: igen

A készlet tartalmazza a fényforrásokat: nem

Lámpatest világítási iránya: felsőrész

Hossz [mm]: 110

Szélesség [mm]: 110

Magasság [mm]: 145

Fojtótekerckek száma: 2

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: max 10

Áramütés elleni védelmi osztály: I

Fényforrások: PAR16 LED

Foglalat: GU10

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -20÷35

Lámpaház anyaga: acél

Panel/keret anyaga: rozsdamentes acél

Védőüveg anyaga: edzett üveg

Csatlakozó típusa: csavaros sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1÷2,5

Megengedett statikus nyomás [kN]: 5

IK fokozat: 08

IP védettség fokozat: 67

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 20

Nettó egységsúly [g]: 842

Súly [g]: 942


Egységcsomagolás hossza [cm]: 11.5

Létrehozás dátuma: 29.12.2022, 08:54

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.

07173 BERG DL-10L

Járófelületbe süllyesztett lámpatest



Egységcsomagolás szélessége [cm]: 11.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 16

Doboz súlya [kg]: 18.84

Karton szélessége [cm]: 25

Doboz magassága [cm]: 33.5

Doboz hossza [cm]: 60.5

Karton térfogata [m³]: 0.050669

