


Nástenné LED svetidlo



Kanlux TONIL LED II je skromný model nástenného svetidla s integrovaným zdrojom svetla. Jeho flexibilné, gumové rameno umožňuje nasmerovať osvetlenie požadovaným smerom. Zároveň mu môžeme dať požadovaný tvar.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela
Miesto montáže: k usadeniu na stenu
Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,2m
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Spínač: áno
Dĺžka [mm]: 370
Šírka [mm]: 51
Výška [mm]: 121
Obsah ortuti v lampe [mg]: 0
Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 3,3
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II
Materiál difúzora: plast
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 145
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 145
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v zúženom kuželi (90°)
Farba svetla: teplá biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000
Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 20000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000
Uhol svietenia [°]: 30
Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 44
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-1,5

32523 TONIL II LED W

Nástenné LED svietidlo

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]: 360

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 360

Stupeň IP: 20

