

Kanlux

Kanlux FL STADER

Модулният прожектор Kanlux STADER позволява комбинирането на 1 до 4 модула, като по този начин предлага мощност от 200 W (30 000 lm) до 800 W (120 000 lm). Модулът на осветителя се състои от корпус, LED модул, захранване, система от лещи и кабели за свързване/присъединяване на допълнителни модули. Светлинната ефективност на прожектора е 150 lm/W, устойчивостта на проникване на твърди предмети и вода е IP66, а устойчивостта на механични повреди е IK10. Регулируемата скоба позволява прецизно регулиране на ъгъла на излъчване на осветителя. Корпусът е от лят алуминий с дифузер от PC, а наличната цветова температура е 4000 K. Дължината на свързващите кабели (свързване или свързване към друг модул) е ≥ 20 cm. Гаранция: 5 години.



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 100000	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	Ra 70	SMD
		IP 66		[°C] -25÷40		IK 10
	[mm] 1	1m				




FL STADER 200W 60D NW



FL STADER 200W 60D NW	38600	200	30000	33500	4000	60	СИВ	C
-----------------------	--------------	-----	-------	-------	------	----	-----	---



FL STADER 200W 60D NW



FL STADER 200W 60D NW

Акcesoари

38601 FLS BRACKET Uchwyt montażowy FLS BRACKET (38601) do oprawy FL STADER 200W (38600)




38602 FLS CON ELE Łącznik FLS CON ELE (38602) do oprawy FL STADER 200W (38600)



38603 FLS LENS 20D Soczewki FLS LENS 20D (38603) z kątem 20 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600)



38604 FLS LENS 40D Soczewki FLS LENS 40D (38604) z kątem 40 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600)



38605 FLS LENS 90D Soczewki FLS LENS 90D (38605) z kątem 90 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600)



Date of issue: 20.11.2024, 15:45

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

