

## ALD-MH-PT

Lineární LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x Macadam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



### ALD-MH-NW-MAT-B-PT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
ALD-MH-NW-MAT-B-PT	<b>34273</b>	40	4000	matná	X85/Y95	černá	5050 1150
ALD-MH-NW-MAT-S-PT	<b>34285</b>	40	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	5050 1150
ALD-MH-NW-MAT-W-PT	<b>34261</b>	40	4000	matná	X85/Y95	bílá	5050 1150
ALD-MH-NW-MPR-B-PT	<b>34277</b>	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	4650 1150
ALD-MH-NW-MPR-S-PT	<b>34289</b>	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	4650 1150
ALD-MH-NW-MPR-W-PT	<b>34265</b>	40	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	4650 1150
ALD-MH-WW-MAT-B-PT	<b>34275</b>	40	3000	matná	X85/Y95	černá	4500 1150
ALD-MH-WW-MAT-S-PT	<b>34287</b>	40	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	4500 1150
ALD-MH-WW-MAT-W-PT	<b>34263</b>	40	3000	matná	X85/Y95	bílá	4500 1150
ALD-MH-WW-MPR-B-PT	<b>34279</b>	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	4150 1150
ALD-MH-WW-MPR-S-PT	<b>34291</b>	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	4150 1150
ALD-MH-WW-MPR-W-PT	<b>34267</b>	40	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	4150 1150

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Materiál korpusu: ocel
- Materiál difuzoru: plast

## ALD-MH-PT

Lineární LED svítidlo



ALD-MH-NW-MAT-B-PT



ALD-MH-NW-MAT-S-PT



ALD-MH-NW-MAT-W-PT



ALD-MH-NW-MPR-B-PT



ALD-MH-NW-MPR-S-PT



ALD-MH-NW-MPR-W-PT



ALD-MH-WW-MAT-B-PT



ALD-MH-WW-MAT-S-PT



ALD-MH-WW-MAT-W-PT




ALD-MH-WW-MPR-B-PT



ALD-MH-WW-MPR-S-PT



ALD-MH-WW-MPR-W-PT



ALD-MH