

# Kanlux

## Kanlux FL STADER

Modulární reflektor Kanlux STADER umožňuje připojit 1 až 4 moduly a nabízí tak výkon od 200W (30 000 lm) do 800 W (120 000 lm). Modul svítidla se skládá z: pouzdra, modulu LED, napájecího zdroje, systému čoček a kabelů pro připojení/připojení následujících modulů. Světelná účinnost světlometru je 150 lm/W, odolnost proti vniknutí pevných předmětů a vodě IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK10. Nastavitelná rukojeť umožňuje přesné nastavení úhlu osvětlení svítidla. Pouzdro je vyrobeno z hliníkové slitiny s PC difuzorem a dostupná barevná teplota je 4000 K. Délka propojovacích kabelů (připojení nebo připojení k jinému modulu) je  $\geq 20$  cm. Záruka: 5 let.



FLS BRACKET



|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| FLS BRACKET  | <b>38601</b> | šedá |
| FLS CON ELE  | <b>38602</b> | šedá |
| FLS LENS 20D | <b>38603</b> | 20   |
| FLS LENS 40D | <b>38604</b> | 40   |
| FLS LENS 90D | <b>38605</b> | 90   |



FLS BRACKET



FLS CON ELE



FLS LENS 20D



FLS LENS 40D



FLS LENS 90D

Dokument vytvořen: 20.11.2024, 09:45

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

