



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 20000	25000	$\leq 60^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65		$-20 \div 40$		IK 08
	$1,5-2,5$ [mm]	$0,5m$				



TP SLIM TW LED 40W-NW

	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	40	4400	4000	X145/Y110 weiß
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	50	5500	4000	X145/Y110 weiß

Kanlux TP SLIM LED ist eine kleine hermetische Leuchte, die sowohl für den Anbau als auch für die Pendelmontage geeignet ist. Dank verstellbarer Halterungen und Schnellkupplungen ist die Montage einfach und schnell. Die hohe Schutzart IP65 und der Widerstand IK08 gegen Aufprall, ermöglichen die Montage an Orten, die direkten Witterung ausgesetzt sind. Staubdichte Leuchten Kanlux TP SLIM LED eignen sich hervorragend zur Beleuchtung von Tunneln, Industriehallen, Garagen, Werkstatträumen, Lagerüberdachungen oder Lagern. Die neue Version der bekannten TP SLIM-Serie ermöglicht die Leuchtenreihe zu verbinden: für 40W-Version - max 12 Stück, für 50W-Version - max 10 Stück.


- Gehäusematerial: Kunststoff
- Abdeckungsmaterial: Kunststoff




TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW



TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW