

HB PRO STRONG

LED Hallentiefstrahler



up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP 65

10IK

$[\text{V}]$ 220-240 AC	$[\text{Hz}]$ 50	$[\text{°}]$ 90	≥ 25000	$[\text{h}]$ 50000	ellipse $\leq 6x \text{ MacAdam}$	Ra 80
SMD	1-10V	\oplus	IP 65		$[\text{°C}]$ -30÷50	
IK 08		$[\text{m}]$ 0,3	$[\text{mm}^2]$ 1	---m 1m		CE
EAC	UK CA					



HB PRO STRONG 150W-NW



	$[\text{W}]$	$[\text{lm}]$	$\text{Tc} [\text{K}]$	
HB PRO STRONG 150W-NW 27158	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	schwarz
HB PRO STRONG 200W-NW 27159	200 150 100	34000 25500 17000	4000	schwarz

Kanlux HB PRO STRONG sind Hallenleuchten mit einer Lichtausbeute von 170 lm/W. Dank der verwendeten 1-10-V-Stromversorgung mit Dimmfunktion, die eine stufenlose Einstellung der Lichtstärke ermöglicht, sowie der Möglichkeit, die Leistung der Leuchte manuell in Stufen einzustellen: 100 %, 75 % und 50 % erhalten Sie noch mehr Kontrolle über die Beleuchtung. Kanlux HB PRO STRONG in der 200W-Version erzeugt einen Lichtstrom von 34.000 lm, der die Sichtbarkeit auch in großen Räumen gewährleistet.

Die Sicherheit und Vielseitigkeit dieser Leuchten ist von entscheidender Bedeutung, weshalb Kanlux HB PRO STRONG mit robusten Sicherheitsmerkmalen ausgestattet wurde. Der Schutz gegen mechanische Beschädigungen auf IK10-Niveau (mit Schutzgitter) und der Schutz gegen das Eindringen von Wasser und festen Körpern auf IP65-Niveau machen diese Leuchte zu einer zuverlässigen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Kanlux HB PRO STRONG-Leuchten haben nicht nur eine Garantie von 5 Jahren, sondern auch von 50.000 Betriebsstunden. Darüber hinaus ermöglicht das breite Angebot an Zubehör wie Schutzgitter, Linsen sowie Wand- und Deckenhalterungen die Anpassung der Leuchte an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Raums.

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

Erstellt am: 13.05.2024, 11:25

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

HB PRO STRONG

LED Hallentiefstrahler


- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Material der Schutzscheibe: Kunststoff




HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW

Zubehör

38137



HBPHS BRACKET

Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)

HB PRO STRONG

LED Hallentiefstrahler



38135	HBPHS GRID 150W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
		
38136	HBPHS GRID 200W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
		
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
		
38138	HBPHS LENS 150W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
		
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
		
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)

HB PRO STRONG

LED Hallentiefstrahler

