

HB PRO STRONG

Luminaire LED high bay





up to
170 lm/W

IP 65

10IK



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 90	[h] ≥25000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD	1-10V	IP 65	IK 08	[m] 1	[°C] -30÷50	CE
EAC	UK CA	[m] 0,3	[mm²] 1	[m] 1m	[m] 1m	CE



HB PRO STRONG 150W-NW

	[W]	[lm]	Tc [K]	
HB PRO STRONG 150W-NW 27158	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	gris
HB PRO STRONG 200W-NW 27159	200 150 100	34000 25500 17000	4000	gris
HB PRO STRONG 100W-NW 27163	100 75 50	17000 12750 8500	4000	gris

Les high-bay Kanlux HB PRO STRONG offrent une efficacité lumineuse allant jusqu'à 170 lm/W. Grâce à l'alimentation 1-10V avec fonction de gradation, qui permet de régler l'intensité lumineuse, ainsi qu'à la possibilité de régler manuellement la puissance du luminaire aux niveaux suivants : 100 %, 75 % et 50 %, vous aurez un contrôle encore plus grand sur l'éclairage. Kanlux HB PRO STRONG en version 200W génère un flux lumineux de 34 000 lm, ce qui garantit la visibilité même dans les grands espaces. Kanlux HB PRO STRONG est équipé de caractéristiques de sécurité optimales. La protection contre les dommages mécaniques au niveau IK10 (à l'aide d'une grille de protection) et la résistance à la pénétration de l'eau et de la poussière au niveau IP65 font de ce luminaire un choix sûr pour diverses applications. Les luminaires Kanlux HB PRO STRONG bénéficient non seulement d'une garantie de 5 ans, mais aussi de 50 000 heures d'utilisation. En outre, une large gamme d'accessoires disponibles, tels que des grilles de protection, des lentilles et des supports muraux et de plafond, vous permet d'adapter le luminaire aux besoins spécifiques de votre espace.

Date of issue: 12.09.2024, 12:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

HB PRO STRONG

Luminaire LED high bay

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- L'indice IK10 est atteint lorsqu'une grille de protection est utilisée (sans le filet IK08).
- Matériau du boîtier: alliage en aluminium
- Matériau vitre de protection: matériau plastique




HB PRO STRONG 150W-NW




HB PRO STRONG 200W-NW




HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 100W-NW







Accessoires

Date of issue: 12.09.2024, 12:40

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

HB PRO STRONG

Luminaire LED high bay

38137	HBPHS BRACKET	Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
		
38135	HBPHS GRID 150W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
		
38136	HBPHS GRID 200W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
		
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
		
38138	HBPHS LENS 150W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
		
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
		
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)

HB PRO STRONG

Luminaire LED high bay

