

# Kanlux



## Kanlux TP STRONG

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- 



IP 65

up to  
135 lm/W



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ellipsose ≤ 6x Nachstrahl	 80	 SMD
 No flame	 Grounding	<b>IP</b> 65	 Household	 -20÷40	 IK 08	
 Box	 1,5÷2,5	 0,5m	<b>CE</b>	<b>EAC</b>	<b>PZH</b>	<b>UK CA</b>



TP STRONG 60W 12 NW



TP STRONG 60W 12 NW	<a href="#">33163</a>	60	8000	4000	X125/Y110	blanc
TP STRONG LED 37W-NW	<a href="#">33168</a>	37	5000	4000	X125/Y110	blanc
TP STRONG LED 60W-NW	<a href="#">33169</a>	60	8000	4000	X125/Y110	blanc
TP STRONG LED 48W-NW	<a href="#">33170</a>	48	6500	4000	X125/Y110	blanc
TP STRONG LED 75W-NW	<a href="#">33171</a>	75	10000	4000	X125/Y110	blanc
TP STRONG LED 90W-NW	<a href="#">33172</a>	90	12000	4000	X125/Y110	blanc



TP STRONG 60W 12 NW



TP STRONG LED 37W-NW



TP STRONG LED 60W-NW




TP STRONG LED 48W-NW




TP STRONG LED 75W-NW




TP STRONG LED 90W-NW




TP STRONG 60W 12 NW




TP STRONG LED 37W




TP STRONG LED 60W



TP STRONG LED 48W



TP STRONG LED 75W



TP STRONG LED 90W

Date of issue: 12.11.2024, 09:45

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

