

TP STRONG ECO TW

Oprawa pyłoszczelna LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 25000	[h] 50000	Ellipse $\leq 6^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65		[°C] -20÷40		IK 08
	[mm] 1,0÷2,5	m 0,5m				



TP STRONG ECO TW46NW **33164** 46 6000 4000 X130/Y110 szary

Oprawa hermetyczna Kanlux TP STRONG ECO to zintegrowana oprawa LED o skuteczności świetlnej 130 lm/W, której jakość potwierdzona jest 5-letnią gwarancją.

Kanlux TP STRONG ECO to oprawa, którą można zamontować natynkowo lub w formie zwieszanej. Wygodę montażu zapewniają regulowane uchwyty i szybkozłączka, które dołączone są do oprawy. Dzięki klasie szczelności IP65 i odporności na uszkodzenia mechaniczne IK08 oprawę Kanlux TP STRONG ECO można zastosować w takich miejscach jak parkingi, hale produkcyjne, garaże, magazyny i hale wysokiego składowania. Model Kanlux **TP STRONG ECO TW46NW posiada dodatkowo możliwość łączenia przelotowego.**


- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: PC

TP STRONG ECO TW

Oprawa pyłoszczelna LED



TP STRONG ECO TW46NW



TP STRONG ECO TW46NW