

HIERRO

Luminaire profilés linéaire LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[lm] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		0,5m



HR-MM-WW-W-RM

	[W]	Tc [K]		[°]		[lm]	[mm]
HR-MM-WW-W-RM 37110	23	3000	grille	X60/Y60	blanc	2850	570
HR-MH-WW-W-RM 37111	28	3000	grille	X60/Y60	blanc	3300	570
HR-MM-WW-B-RM 37117	23	3000	grille	X60/Y60	noir	2500	570
HR-MH-WW-B-RM 37118	28	3000	grille	X60/Y60	noir	2900	570
HR-MM-WN-W-RM 37124	23	3500	grille	X60/Y60	blanc	2900	570
HR-MH-WN-W-RM 37125	28	3500	grille	X60/Y60	blanc	3350	570
HR-MM-WN-B-RM 37131	23	3500	grille	X60/Y60	noir	2600	570
HR-MH-WN-B-RM 37132	28	3500	grille	X60/Y60	noir	3000	570
HR-MM-NW-W-RM 37138	23	4000	grille	X60/Y60	blanc	3000	570
HR-MH-NW-W-RM 37139	28	4000	grille	X60/Y60	blanc	3450	570
HR-MM-NW-B-RM 37145	23	4000	grille	X60/Y60	noir	2650	570
HR-MH-NW-B-RM 37146	28	4000	grille	X60/Y60	noir	3050	570

HIERRO est une famille de luminaires fabriqués dans l'usine Kanlux. La forme minimaliste et élégante s'inscrit dans les dernières tendances de la décoration. Cette solution élégante peut être utilisée dans les bureaux, les magasins et les espaces de type loft en tant qu'éclairage de base, d'appoint ou d'accentuation. Les grands avantages des luminaires

Date of issue: 20.02.2024, 20:57

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

HIERRO

Luminaire profilés linéaire LED

HIERRO sont la diversité des options de contrôle et de montage disponibles, le faible UGR, l'efficacité lumineuse élevée, la possibilité de personnalisation pour des projets d'éclairage spécifiques et la garantie de 5 ans. Il est ainsi possible de créer des systèmes d'éclairage modernes et efficaces sur le plan énergétique, qui produisent des effets lumineux intéressants.

- Matériau du boîtier: acier, matériau plastique
- Matériau du diffuseur: matériau plastique



HR-MM-WW-W-RM



HR-MH-WW-W-RM



HR-MM-WW-B-RM



HR-MH-WW-B-RM

HIERRO

Luminaire profilés linéaire LED



HR-MM-WN-W-RM



HR-MH-WN-W-RM



HR-MM-WN-B-RM



HR-MH-WN-B-RM



HR-MM-NW-W-RM




HR-MH-NW-W-RM



HR-MM-NW-B-RM



HR-MH-NW-B-RM



HR-MH-RM

