

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED G45

LED fényforrás



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥40000
25000 [h]	Hg		CE	EAC	UK CA	



IQ-LED G45E14 4,2W-WW



IQ-LED G45E14 4,2W-WW	33734	4,2	40	470	2700	240	E14	E
IQ-LED G45E14 4,2W-NW	33735	4,2	40	470	4000	240	E14	E
IQ-LED G45E14 4,2W-CW	33736	4,2	40	470	6500	240	E14	E
IQ-LED G45E27 4,2W-NW	33738	4,2	40	470	4000	240	E27	E
IQ-LED G45E27 4,2W-CW	33739	4,2	40	470	6500	240	E27	E
IQ-LED G45E14 7,2W-WW	33740	7,2	60	806	2700	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-NW	33741	7,2	60	806	4000	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-CW	33742	7,2	60	806	6500	240	E14	E
IQ-LED G45E27 7,2W-WW	33743	7,2	60	806	2700	240	E27	E
IQ-LED G45E27 7,2W-NW	33744	7,2	60	806	4000	240	E27	E
IQ-LED G45E27 7,2W-CW	33745	7,2	60	806	6500	240	E27	E

A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, szembarát színhőmérsékletet és megbízhatóságot jelent, mindezt a klasszikus

Létrehozás dátuma: 02.02.2024, 15:00

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

HU

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED G45

LED fényforrás

G45 kialakításban. Az IQ-LED izzók teljes használati kényelmet és biztonságot biztosítanak.

- Anyag: műanyag
- Búra anyaga: műanyag



IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E27 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W




IQ-LED G45E27 7,2W

iQ LED


Kanlux

IQ-LED G45


LED fényforrás




IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E27 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W



IQ-LED G45E27 7,2W