

Kanlux



Kanlux LTL LED

- 5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően



**Switch
Power**

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	SMD
		IP 20		5+25		0,5m
CE	EAC	UK CA				



LTL 38W-114-CCT-W



		[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
LTL 38W-114-CCT-W	38390	max 38	max 5000 / 5245 / 5325	3000 / 3500 / 4000	90	fehér
LTL 38W-114-CCT-B	38391	max 38	max 5000 / 5245 / 5325	3000 / 3500 / 4000	90	fekete
LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	38392	max 38	max 5000 / 5245 / 5325	3000 / 3500 / 4000	90	fehér
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	38393	max 38	max 5000 / 5245 / 5325	3000 / 3500 / 4000	90	fekete



LTL 38W-114-CCT-W




LTL 38W-114-CCT-B



LTL 38W-114-CCT-ADJ-W



LTL 38W-114-CCT-ADJ-B




LTL 38W-114-CCT

POWER SELECTION



CCT SELECTION



4000K - 3500K - 3000K

I _{out} [mA]	POWER SELECTION				T _c 	[W]	[lm]
	1	2	3	4			
300	-	-	-	-	3000k	11,3	1505
	-	-	-	-	3500k	10,9	1565
	-	-	-	-	4000k	11,2	1590
350	-	-	-	ON	3000k	13,1	1765
	-	-	-	ON	3500k	12,7	1850
	-	-	-	ON	4000k	13,1	1880
400	-	-	ON	-	3000k	14,9	2015
	-	-	ON	-	3500k	14,3	2115
	-	-	ON	-	4000k	14,8	2150
450	-	-	ON	ON	3000k	16,7	2275
	-	-	ON	ON	3500k	16,2	2405
	-	-	ON	ON	4000k	16,7	2425
500	-	ON	-	-	3000k	18,6	2525
	-	ON	-	-	3500k	17,9	2660
	-	ON	-	-	4000k	18,5	2695
550	-	ON	-	ON	3000k	20,5	2780
	-	ON	-	ON	3500k	19,8	2915
	-	ON	-	ON	4000k	20,4	2965
600	-	ON	ON	-	3000k	22,1	3005
	-	ON	ON	-	3500k	21,3	3165
	-	ON	ON	-	4000k	22,1	3200
650	-	ON	ON	ON	3000k	24	3240
	-	ON	ON	ON	3500k	23,1	3405
	-	ON	ON	ON	4000k	23,9	3450
700	ON	-	-	-	3000k	26,1	3775
	ON	-	-	-	3500k	25,2	3720
	ON	-	-	-	4000k	26,1	3775
750	ON	-	-	ON	3000k	27,9	3770
	ON	-	-	ON	3500k	27	4045
	ON	-	-	ON	4000k	27,9	4010
800	ON	-	ON	-	3000k	29,6	3980
	ON	-	ON	-	3500k	28,5	4160
	ON	-	ON	-	4000k	29,5	4230
850	ON	-	ON	ON	3000k	31,4	4190
	ON	-	ON	ON	3500k	30,3	4400
	ON	-	ON	ON	4000k	31,3	4470
900	ON	ON	-	-	3000k	33	4390
	ON	ON	-	-	3500k	31,9	4610
	ON	ON	-	-	4000k	33	4680
950	ON	ON	-	ON	3000k	34,9	4610
	ON	ON	-	ON	3500k	33,6	4830
	ON	ON	-	ON	4000k	34,8	4905
1000	ON	ON	ON	-	3000k	36,4	4795
	ON	ON	ON	-	3500k	35,1	5030
	ON	ON	ON	-	4000k	36,3	5105
1050	ON	ON	ON	ON	3000k	38	5000
	ON	ON	ON	ON	3500k	37	5245
	ON	ON	ON	ON	4000k	38	5325

Tartozékok

38395

LTL LENS SET AS 35X35

Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna kąt 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)



38394

LTL LENS SET S 60D

Soczewka do oprawy LTL z kątem świecenia 60 stopni, w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394)



Létrehozás dátuma: 16.10.2024, 11:09

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.

