

RAPIDv2 LED

Lampadina led



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra 80	≥25000
15000 ^[h]	Hg		CE	EAC	UK CA	



RAPID v2 E27-NW



		PON [W]	lm/W	[lm] Φ _{use}	Tc [K]	[°]		Eii A G
RAPID v2 E27-NW	22944	4,9	41	500	4000	180	E27	F
RAPID v2 E27-WW	22945	4,9	41	500	3000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	8	60	810	4000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	8	60	810	3000	180	E27	F
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	9,5	74	1050	4000	180	E27	E
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	9,5	74	1050	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-NW	22954	13	99	1520	4000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-WW	22955	13	99	1520	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-CW	22956	13	99	1520	6500	180	E27	E

Kanlux RAPID E27 sono state realizzate con la massima attenzione ad ogni dettaglio. Le versioni Kanlux RAPID HI sono ad alta potenza luminosa (equivalente ai tradizionali lampadine di 100W). Si distinguono per alti parametri raggiungendo quasi 117 lm/W. Un ulteriore vantaggio di queste lampadine a LED è la costruzione ibrida del diffusore.

- Materiale: plastica
- Diffusore: plastica

RAPIDv2 LED

Lampadina led



RAPID v2 E27-NW



RAPID v2 E27-WW



RAPID PRO v2 E27-NW



RAPID PRO v2 E27-WW



RAPID MAXX v2 E27-NW



RAPID MAXX v2 E27-WW



RAPID HI v2 E27-NW



RAPID HI v2 E27-WW




RAPID HI v2 E27-CW

Data di emissione: 03.07.2024, 13:05


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

RAPIDv2 LED


Lampadina led




RAPID v2 E27



RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 E27



RAPID HI v2 E27