

Kanlux



Kanlux SENSQUARE

I sensori SENSQUARE sono progettati per il montaggio a parete e utilizzare la tecnologia a infrarossi. La combinazione di un unico consente un ampio raggio di rilevamento e un grado di protezione IP54 per l'adattamento del sensore a molte applicazioni. Un ulteriore vantaggio del sensore è la dotazione accessorio che permette di montare il sensore su entrambi angoli interni ed esterni. Disponibile in bianco e nero.




[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 54			 3-2000	 -20+40
 0,75÷1,5	CE	EAC	UK CA			



SENSQUARE-B/B



SENSQUARE-B/B	26823	1200	montaggio a parete	H360	10-15	PIR	max 6,5
SENSQUARE-W	37368	1200	montaggio a parete	H360	10-15	PIR	max 8
SENSQUARE-B	37369	1200	montaggio a parete	H360	10-15	PIR	max 8




SENSQUARE-B/B



SENSQUARE-W



SENSQUARE-B



SENSQUARE

Data di emissione: 07/02/2020, 10:45

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

