

Kanlux



Kanlux XLED HP D90

- Per applicazioni industriali (ad esempio in capannoni, magazzini, ecc.)
- Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com



up to
167 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

SUPER HIGH
lumen



| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | FILAMENT | 360° Φ_{use} | ellipse $\leq 6x$ MacAdam | Ra 80 | ≥ 7500 |
| 25000 ^[h] | Hg | | $-20 \div 45$ ^[°C] | | IP 65 | CE |
| ERC | UK CA | | | | | |



XLED HP D90E27 26W-NW




| | | PF | [W] | [lm] | Φ_{use} | Tc [K] | [mm] | Base | Ei |
|-----------------------|--------------|----|-----|------|---------------------|--------|------|------|----|
| XLED HP D90E27 26W-NW | 37346 | 26 | 227 | 4000 | 4000 | 320 | E27 | D | |
| XLED HP D90E40 36W-NW | 37348 | 36 | 327 | 6000 | 4000 | 320 | E40 | C | |




XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-
NW



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-
NW

Data di emissione: 29.11.2024, 10:30

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.