

# Kanlux



## Kanlux ACETE CCT

La gamma di proiettori Kanlux ACETE è una soluzione di illuminazione moderna che soddisfa le ultime tendenze del mercato. La serie ACETE offre la possibilità di modificare la temperatura del colore (3000K, 4000K e 6500K). I proiettori Kanlux ACETE sono disponibili in cinque potenze: 10W, 20W, 30W, 50W e 100W, consentendo di adattarsi a una vasta gamma di applicazioni. La serie comprende due versioni - senza sensore e con sensore PIR, offrendo una flessibilità di utilizzo ancora maggiore. Le versioni con sensore PIR sono dotate di timer e settaggio della sensibilità luminosa di intervento. I prodotti della serie ACETE hanno un'elevata efficienza luminosa pari a 100 lm/W, che garantisce un'illuminazione efficace e un basso consumo energetico. Il design robusto degli apparecchi in fusione di alluminio e il diffusore in plastica (PC) garantiscono durata e resistenza agli agenti atmosferici. I proiettori ACETE hanno classe di protezione IP65 per la versione senza sensore e IP44 per la versione con sensore di movimento. La staffa di montaggio regolabile consente una precisa impostazione della direzione della luce. Inoltre, la lunghezza del cavo di collegamento di 20 cm facilita l'installazione. L'angolo del fascio di 90° garantisce una dispersione della luce ampia e uniforme.

CCT

HIGH  
lumen

 220-240 AC	 50	 120° Φ <sub>use</sub>	 90	 ≥15000	 25000	 ellipse ≤ 6x MacAdam
 80	 SMD	 IP65	 GND	 Indoor/Outdoor	 -20÷40	
 180	 0,2	 1	 1m	 Hg		





### ACETE 10W CCT GR



**IP**



		[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	IP	Color	SENSOR	E1
ACETE 10W CCT GR	<b>38490</b>	10	860 / 1080 / 970	860	3000/4000/6500	65	grigio		F
ACETE 20W CCT GR	<b>38491</b>	20	1850 / 2160 / 1940	1850	3000/4000/6500	65	grigio		F
ACETE 30W CCT GR	<b>38492</b>	30	2400 / 3240 / 2910	2400	3000/4000/6500	65	grigio		F
ACETE 50W CCT GR	<b>38493</b>	50	4300 / 5400 / 4850	4300	3000/4000/6500	65	grigio		F
ACETE 100W CCT GR	<b>38494</b>	100	8500 / 10800 / 9700	8500	3000/4000/6500	65	grigio		F
ACETE 10W CCT SE GR	<b>38495</b>	10	860 / 1080 / 970	860	3000/4000/6500	44	grigio	PIR	F
ACETE 20W CCT SE GR	<b>38496</b>	20	1850 / 2160 / 1940	1850	3000/4000/6500	44	grigio	PIR	F
ACETE 30W CCT SE GR	<b>38497</b>	30	2400 / 3240 / 2910	2400	3000/4000/6500	44	grigio	PIR	F
ACETE 50W CCT SE GR	<b>38498</b>	50	4300 / 5400 / 4850	4300	3000/4000/6500	44	grigio	PIR	F
ACETE 100W CCT SE GR	<b>38499</b>	100	8500 / 10800 / 9700	8500	3000/4000/6500	44	grigio	PIR	F



ACETE 10W CCT GR



ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR



ACETE 100W CCT GR



ACETE 10W CCT SE GR



ACETE 20W CCT SE GR




ACETE 30W CCT SE GR




ACETE 50W CCT SE GR




ACETE 100W CCT SE GR




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR




ACETE 30W CCT GR




ACETE 50W CCT GR




ACETE 100W CCT GR




ACETE 10W CCT SE GR




ACETE 20W CCT SE GR



ACETE 30W CCT SE GR



ACETE 50W CCT SE GR



ACETE 100W CCT SE GR

Data di emissione: 09.01.2025, 09:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

