

Kanlux



Kanlux STIVI LED

Plafoniera Kanlux STIVI LED zapewni nam światło tam, gdzie standardowe oprawy oświetleniowe mogą zawieść. Charakteryzuje ją wysoka skuteczność świetlna - 130lm/W, wysoki stopień szczelności - IP65 i odporność na uszkodzenia IK08. Oprawę Kanlux STIVI LED możemy zastosować na zewnątrz (balkony, tarasy, patio, otwarte altany), na korytarzach i klatkach schodowych, a także w miejscach gdzie panuje podwyższona wilgotność (pralnie, przebieralnie i ciągi komunikacyjne na basenach). Dodatkowymi zaletami jest: 5 lat gwarancji i 50.000 godzin trwałości źródła światła w oprawie, a także możliwość wyboru wersji z czujnikiem ruchu. Polecamy ją jako wysokiej klasy produkt inwestycyjny lub do profesjonalnych zastosowań domowych.

- 5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



IP
65

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	 ≥30000	[h] 50000	 ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra 80
	SMD			IP 65		[°C] -20÷40
	IK 08		[mm] 0,5-2,5	0,5m		



STIVI LED 24W-NW-O



STIVI LED 24W-NW-O	35000	24	3120	4000	biały	
STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	24	3120	4000	biały	mikrofalowy
STIVI LED 36W-NW-O	35002	36	4680	4000	biały	
STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	36	4680	4000	biały	mikrofalowy
STIVI LED 10W-NW-O	35004	10	1200	4000	biały	
STIVI LED 10W-NW-O-SE	35005	10	1200	4000	biały	mikrofalowy
STIVI LED 15W-NW-O	35006	15	1800	4000	biały	
STIVI LED 15W-NW-O-SE	35007	15	1800	4000	biały	mikrofalowy



STIVI LED 24W-NW-O



STIVI LED 24W-NW-O-SE



STIVI LED 36W-NW-O



STIVI LED 36W-NW-O-SE



STIVI LED 10W-NW-O




STIVI LED 10W-NW-O-SE




STIVI LED 15W-NW-O




STIVI LED 15W-NW-O-SE



STIVI LED 24W



STIVI LED 36W



STIVI LED 10W; 15W

Dokument utworzono: 15.11.2024, 14:20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące. Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.