

HIERRO

Oprawa liniowa LED










| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------|---------|
| [V] 220-240 AC | [Hz] 50 | ≥ 30000 | [h] 50000 | ellipse $\leq 6x$ MacAdam | Ra 80 | SMD |
| DALI | ⊕ | IP 20 | | [°C] 5÷25 | | |
| [mm] 0,5÷2,5 | | 0,5m | | | | |



HRD-LL-WW-W-NT

HIERRO

Oprawa liniowa LED

| |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| HRD-LL-WW-W-NT 36991 | 23 | 3000 | raster / biały | X60/Y60 | biały | 3000 | 850 |
| HRD-LM-WW-W-NT 36992 | 32 | 3000 | raster / biały | X60/Y60 | biały | 4000 | 850 |
| HRD-LH-WW-W-NT 36993 | 42 | 3000 | raster / biały | X60/Y60 | biały | 4950 | 850 |
| HRD-LL-WW-B-NT 36997 | 23 | 3000 | raster / czarny | X60/Y60 | czarny | 2650 | 850 |
| HRD-LM-WW-B-NT 36998 | 32 | 3000 | raster / czarny | X60/Y60 | czarny | 3550 | 850 |
| HRD-LH-WW-B-NT 36999 | 42 | 3000 | raster / czarny | X60/Y60 | czarny | 4350 | 850 |
| HRD-LL-WN-W-NT 37003 | 23 | 3500 | raster / biały | X60/Y60 | biały | 3050 | 850 |
| HRD-LM-WN-W-NT 37004 | 32 | 3500 | raster / biały | X60/Y60 | biały | 4100 | 850 |
| HRD-LH-WN-W-NT 37005 | 42 | 3500 | raster / biały | X60/Y60 | biały | 5050 | 850 |
| HRD-LL-WN-B-NT 37009 | 23 | 3500 | raster / czarny | X60/Y60 | czarny | 2700 | 850 |
| HRD-LM-WN-B-NT 37010 | 32 | 3500 | raster / czarny | X60/Y60 | czarny | 3650 | 850 |
| HRD-LH-WN-B-NT 37011 | 42 | 3500 | raster / czarny | X60/Y60 | czarny | 4500 | 850 |
| HRD-LL-NW-W-NT 37015 | 23 | 4000 | raster / biały | X60/Y60 | biały | 3150 | 850 |
| HRD-LM-NW-W-NT 37016 | 32 | 4000 | raster / biały | X60/Y60 | biały | 4200 | 850 |
| HRD-LH-NW-W-NT 37017 | 42 | 4000 | raster / biały | X60/Y60 | biały | 5150 | 850 |
| HRD-LL-NW-B-NT 37021 | 23 | 4000 | raster / czarny | X60/Y60 | czarny | 2800 | 850 |
| HRD-LM-NW-B-NT 37022 | 32 | 4000 | raster / czarny | X60/Y60 | czarny | 3750 | 850 |
| HRD-LH-NW-B-NT 37023 | 42 | 4000 | raster / czarny | X60/Y60 | czarny | 4600 | 850 |

HIERRO to rodzina opraw produkowana w Fabryce Kanlux. Minimalistyczna i elegancka forma wpisuje się w najnowsze trendy architektonicznego dizajnu. Stylowe rozwiązanie znajduje szerokie zastosowanie w nowoczesnych biurach, sklepach, a także przestrzeniach typu loft jako oświetlenie podstawowe, uzupełniające lub akcentujące. Dużymi atutami opraw HIERRO są: zróżnicowanie dostępnych sposobów sterowania i montażu, niski współczynnik UGR, wysoka skuteczność świetlna, możliwość dopasowania pod konkretne projekty oświetleniowe i 5 lat gwarancji. Pozwala to na tworzenie energooszczędnych i nowoczesnych systemów oświetleniowych, zapewniających atrakcyjne efekty świetlne.

- Materiał obudowy: stal, tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



HIERRO

Oprawa liniowa LED



HRD-LL-WW-W-NT



HRD-LM-WW-W-NT



HRD-LH-WW-W-NT



HRD-LL-WW-B-NT



HRD-LM-WW-B-NT



HRD-LH-WW-B-NT



HRD-LL-WN-W-NT



HRD-LM-WN-W-NT



HRD-LH-WN-W-NT



HRD-LL-WN-B-NT



HRD-LM-WN-B-NT



HRD-LH-WN-B-NT



HRD-LL-NW-W-NT



HRD-LM-NW-W-NT



HRD-LH-NW-W-NT



HRD-LL-NW-B-NT

HIERRO


Oprawa liniowa LED



HRD-LM-NW-B-NT



HRD-LH-NW-B-NT



HRD-LH-NT

