


# Kanlux



## Kanlux ALER MINI

<b>[V]</b> 220-240 AC	<b>[Hz]</b> 50	<b>IP</b> 44			 3-2000	 -20÷40
	 1÷2,5	<b>CE</b>	<b>EAC</b>	<b>UK</b> <b>CA</b>		



ALER MINI-W



Model	Code	Weight	Mounting	Dimensions	Delay	Sensor Type	Range
ALER MINI-W	<a href="#">23450</a>	800	pentru montare pe perete	H140/V45	10-15	PIR	max 8
ALER MINI-B/B	<a href="#">23456</a>	800	pentru montare pe perete	H140/V45	10-15	PIR	max 6,5
ALER MINI-B	<a href="#">23459</a>	800	pentru montare pe perete	H140/V45	10-15	PIR	max 8




ALER MINI-W



ALER MINI-B/B



ALER MINI-B



#### ALER MINI

Data de lansare: 02/2020, 15W

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)