

TP SLIM LED

Линейный светодиодный светильник



up to
110 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



| | | | | | | |
|---------------------|--------------|------------------|-----------|---|------------------------|-----------------|
| $[V]$ 220-240 AC | $[Hz]$ 50 | ≥ 20000 | 25000 | elliptipse $\leq 60^\circ$ MacAdam | Ra 80 | SMD |
| | | IP 65 | | -20÷40 | | IK 08 |
| | $1-2,5$ [mm] | $0,5m$ | CE | EAC | UK CA | |



| | | $[W]$ | $[lm]$ | $T_c [K]$ | $[^\circ]$ | |
|--------------------|--------------|-------|--------|-----------|------------|-------|
| TP SLIM LED 40W-NW | 27115 | 40 | 4400 | 4000 | X145/Y110 | белый |
| TP SLIM LED 50W-NW | 27116 | 50 | 5500 | 4000 | X145/Y110 | белый |

Светильник светодиодный линейный ip65 Kanlux TP SLIM LED — это небольшой герметичный светильник, который может быть установлен на поверхности или в подвешенном виде. Удобная сборка обеспечивается регулируемыми ручками и быстроразъемными соединениями. Благодаря классу герметичности IP65 и ударопрочности IK 08 светильник можно использовать в таких местах, как: производственные помещения, склады, автостоянки и гаражи.

- Материал корпуса: пластмасса
- Материал плафона: пластмасса

TP SLIM LED


Линейный светодиодный светильник




TP SLIM LED 40W-NW



TP SLIM LED 50W-NW



TP SLIM LED 40W-NW



TP SLIM LED 50W-NW