

## AL-SL-PT

Линейный светодиодный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



### AL-SL-NW-MAT-W-PT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
AL-SL-NW-MAT-W-PT	<b>33936</b>	10	4000	матовый	X85/Y95	белый	1300 590
AL-SL-WW-MAT-W-PT	<b>33938</b>	10	3000	матовый	X85/Y95	белый	1150 590
AL-SL-NW-MPR-W-PT	<b>33940</b>	10	4000	микропризматический	X75/Y90	белый	1200 590
AL-SL-WW-MPR-W-PT	<b>33942</b>	10	3000	микропризматический	X75/Y90	белый	1050 590
AL-SL-NW-MAT-B-PT	<b>33948</b>	10	4000	матовый	X85/Y95	черный	1300 590
AL-SL-WW-MAT-B-PT	<b>33950</b>	10	3000	матовый	X85/Y95	черный	1150 590
AL-SL-NW-MPR-B-PT	<b>33952</b>	10	4000	микропризматический	X75/Y90	черный	1200 590
AL-SL-WW-MPR-B-PT	<b>33954</b>	10	3000	микропризматический	X75/Y90	черный	1050 590
AL-SL-NW-MAT-S-PT	<b>33960</b>	10	4000	матовый	X85/Y95	серебряный	1300 590
AL-SL-WW-MAT-S-PT	<b>33962</b>	10	3000	матовый	X85/Y95	серебряный	1150 590
AL-SL-NW-MPR-S-PT	<b>33964</b>	10	4000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	1200 590
AL-SL-WW-MPR-S-PT	<b>33966</b>	10	3000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	1050 590

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: сталь
- Материал плафона: пластмасса

## AL-SL-PT

Линейный светодиодный светильник



AL-SL-NW-MAT-W-PT



AL-SL-WW-MAT-W-PT



AL-SL-NW-MPR-W-PT



AL-SL-WW-MPR-W-PT



AL-SL-NW-MAT-B-PT



AL-SL-WW-MAT-B-PT



AL-SL-NW-MPR-B-PT



AL-SL-WW-MPR-B-PT



AL-SL-NW-MAT-S-PT




AL-SL-WW-MAT-S-PT



AL-SL-NW-MPR-S-PT



AL-SL-WW-MPR-S-PT



ALD-SL