

## AL-MM-PT

Линейный светодиодный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[lm] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		<b>IP</b> 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



### AL-MM-NW-MAT-W-PT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	[mm]
AL-MM-NW-MAT-W-PT	<b>34062</b>	29	4000	матовый	X85/Y95	белый	3900 1150
AL-MM-WW-MAT-W-PT	<b>34063</b>	29	3000	матовый	X85/Y95	белый	3450 1150
AL-MM-NW-MPR-W-PT	<b>34064</b>	29	4000	микропризматический	X75/Y90	белый	3600 1150
AL-MM-WW-MPR-W-PT	<b>34065</b>	29	3000	микропризматический	X75/Y90	белый	3170 1150
AL-MM-NW-MAT-B-PT	<b>34068</b>	29	4000	матовый	X85/Y95	черный	3900 1150
AL-MM-WW-MAT-B-PT	<b>34069</b>	29	3000	матовый	X85/Y95	черный	3450 1150
AL-MM-NW-MPR-B-PT	<b>34070</b>	29	4000	микропризматический	X75/Y90	черный	3600 1150
AL-MM-WW-MPR-B-PT	<b>34071</b>	29	3000	микропризматический	X75/Y90	черный	3170 1150
AL-MM-NW-MAT-S-PT	<b>34074</b>	29	4000	матовый	X85/Y95	серебряный	3900 1150
AL-MM-WW-MAT-S-PT	<b>34075</b>	29	3000	матовый	X85/Y95	серебряный	3450 1150
AL-MM-NW-MPR-S-PT	<b>34076</b>	29	4000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	3600 1150
AL-MM-WW-MPR-S-PT	<b>34077</b>	29	3000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	3170 1150

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: сталь
- Материал плафона: пластмасса

## AL-MM-PT

Линейный светодиодный светильник



AL-MM-NW-MAT-W-PT



AL-MM-WW-MAT-W-PT



AL-MM-NW-MPR-W-PT



AL-MM-WW-MPR-W-PT




AL-MM-NW-MAT-B-PT



AL-MM-WW-MAT-B-PT



AL-MM-NW-MPR-B-PT



AL-MM-WW-MPR-B-PT



AL-MM-NW-MAT-S-PT




AL-MM-WW-MAT-S-PT



AL-MM-NW-MPR-S-PT



AL-MM-WW-MPR-S-PT



AL-MM

## AL-MM-PT

Линейный светодиодный светильник

