

## ALD-ML-PT

Линейный светодиодный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[lm] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



### ALD-ML-NW-MAT-W-PT

	[V]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
ALD-ML-NW-MAT-W-PT	<b>34260</b>	25	4000	матовый	X85/Y95	белый	3250 1150
ALD-ML-WW-MAT-W-PT	<b>34262</b>	25	3000	матовый	X85/Y95	белый	2980 1150
ALD-ML-NW-MPR-W-PT	<b>34264</b>	25	4000	микропризматический	X75/Y90	белый	3000 1150
ALD-ML-WW-MPR-W-PT	<b>34266</b>	25	3000	микропризматический	X75/Y90	белый	2750 1150
ALD-ML-NW-MAT-B-PT	<b>34272</b>	25	4000	матовый	X85/Y95	черный	3250 1150
ALD-ML-WW-MAT-B-PT	<b>34274</b>	25	3000	матовый	X85/Y95	черный	2980 1150
ALD-ML-NW-MPR-B-PT	<b>34276</b>	25	4000	микропризматический	X75/Y90	черный	3000 1150
ALD-ML-WW-MPR-B-PT	<b>34278</b>	25	3000	микропризматический	X75/Y90	черный	2750 1150
ALD-ML-NW-MAT-S-PT	<b>34284</b>	25	4000	матовый	X85/Y95	серебряный	3250 1150
ALD-ML-WW-MAT-S-PT	<b>34286</b>	25	3000	матовый	X85/Y95	серебряный	2980 1150
ALD-ML-NW-MPR-S-PT	<b>34288</b>	25	4000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	3000 1150
ALD-ML-WW-MPR-S-PT	<b>34290</b>	25	3000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	2750 1150

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: сталь
- Материал плафона: пластмасса

## ALD-ML-PT

Линейный светодиодный светильник



ALD-ML-NW-MAT-W-PT



ALD-ML-WW-MAT-W-PT



ALD-ML-NW-MPR-W-PT



ALD-ML-WW-MPR-W-PT



ALD-ML-NW-MAT-B-PT



ALD-ML-WW-MAT-B-PT



ALD-ML-NW-MPR-B-PT



ALD-ML-WW-MPR-B-PT



ALD-ML-NW-MAT-S-PT




ALD-ML-WW-MAT-S-PT



ALD-ML-NW-MPR-S-PT



ALD-ML-WW-MPR-S-PT



ALD\_ML