

ALD-MM-PT

Линейный светодиодный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



ALD-MM-NW-MAT-W-PT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
ALD-MM-NW-MAT-W-PT	34314	29	4000	матовый	X85/Y95	белый	3900 1150
ALD-MM-WW-MAT-W-PT	34315	29	3000	матовый	X85/Y95	белый	3450 1150
ALD-MM-NW-MPR-W-PT	34316	29	4000	микропризматический	X75/Y90	белый	3600 1150
ALD-MM-WW-MPR-W-PT	34317	29	3000	микропризматический	X75/Y90	белый	3170 1150
ALD-MM-NW-MAT-B-PT	34320	29	4000	матовый	X85/Y95	черный	3900 1150
ALD-MM-WW-MAT-B-PT	34321	29	3000	матовый	X85/Y95	черный	3450 1150
ALD-MM-NW-MPR-B-PT	34322	29	4000	микропризматический	X75/Y90	черный	3600 1150
ALD-MM-WW-MPR-B-PT	34323	29	3000	микропризматический	X75/Y90	черный	3170 1150
ALD-MM-NW-MAT-S-PT	34326	29	4000	матовый	X85/Y95	серебряный	3900 1150
ALD-MM-WW-MAT-S-PT	34327	29	3000	матовый	X85/Y95	серебряный	3450 1150
ALD-MM-NW-MPR-S-PT	34328	29	4000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	3600 1150
ALD-MM-WW-MPR-S-PT	34329	29	3000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	3170 1150

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: сталь
- Материал плафона: пластмасса

ALD-MM-PT

Линейный светодиодный светильник



ALD-MM-NW-MAT-W-PT



ALD-MM-WW-MAT-W-PT



ALD-MM-NW-MPR-W-PT



ALD-MM-WW-MPR-W-PT



ALD-MM-NW-MAT-B-PT



ALD-MM-WW-MAT-B-PT



ALD-MM-NW-MPR-B-PT



ALD-MM-WW-MPR-B-PT



ALD-MM-NW-MAT-S-PT




ALD-MM-WW-MAT-S-PT



ALD-MM-NW-MPR-S-PT



ALD-MM-WW-MPR-S-PT



ALD-MM