

ALD-LH-PT

Линейный светодиодный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



ALD-LH-NW-MAT-W-PT

	[V]	Tc [K]			[°]		[m]	[mm]
ALD-LH-NW-MAT-W-PT	34369	52	4000	матовый	X85/Y95	белый	6300	1710
ALD-LH-WW-MAT-W-PT	34371	52	3000	матовый	X85/Y95	белый	5600	1710
ALD-LH-NW-MPR-W-PT	34373	52	4000	микропризматический	X75/Y90	белый	5800	1710
ALD-LH-WW-MPR-W-PT	34375	52	3000	микропризматический	X75/Y90	белый	5150	1710
ALD-LH-NW-MAT-B-PT	34381	52	4000	матовый	X85/Y95	черный	6300	1710
ALD-LH-WW-MAT-B-PT	34383	52	3000	матовый	X85/Y95	черный	5600	1710
ALD-LH-NW-MPR-B-PT	34385	52	4000	микропризматический	X75/Y90	черный	5800	1710
ALD-LH-WW-MPR-B-PT	34387	52	3000	микропризматический	X75/Y90	черный	5150	1710
ALD-LH-NW-MAT-S-PT	34393	52	4000	матовый	X85/Y95	серебряный	6300	1710
ALD-LH-WW-MAT-S-PT	34395	52	3000	матовый	X85/Y95	серебряный	5600	1710
ALD-LH-NW-MPR-S-PT	34397	52	4000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	5800	1710
ALD-LH-WW-MPR-S-PT	34399	52	3000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	5150	1710

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: сталь
- Материал плафона: пластмасса

ALD-LH-PT

Линейный светодиодный светильник



ALD-LH-NW-MAT-W-PT



ALD-LH-WW-MAT-W-PT



ALD-LH-NW-MPR-W-PT



ALD-LH-WW-MPR-W-PT



ALD-LH-NW-MAT-B-PT



ALD-LH-WW-MAT-B-PT



ALD-LH-NW-MPR-B-PT



ALD-LH-WW-MPR-B-PT



ALD-LH-NW-MAT-S-PT




ALD-LH-WW-MAT-S-PT



ALD-LH-NW-MPR-S-PT



ALD-LH-WW-MPR-S-PT



ALD-LH