

HIERRO

Линейный светодиодный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[lm] 50000	ellipse $\leq 6^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm ²] 1,5÷2,5		0,5m				



HR-SL-WW-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
HR-SL-WW-W-NT	36940	9	3000	растр	X60/Y60	белый	1150 290
HR-SH-WW-W-NT	36941	14	3000	растр	X60/Y60	белый	1650 290
HR-SL-WW-B-NT	36948	9	3000	растр	X60/Y60	черный	1050 290
HR-SH-WW-B-NT	36949	14	3000	растр	X60/Y60	черный	1450 290
HR-SL-WN-W-NT	36956	9	3500	растр	X60/Y60	белый	1200 290
HR-SH-WN-W-NT	36957	14	3500	растр	X60/Y60	белый	1700 290
HR-SL-WN-B-NT	36964	9	3500	растр	X60/Y60	черный	1050 290
HR-SH-WN-B-NT	36965	14	3500	растр	X60/Y60	черный	1500 290
HR-SL-NW-W-NT	36972	9	4000	растр	X60/Y60	белый	1250 290
HR-SH-NW-W-NT	36973	14	4000	растр	X60/Y60	белый	1700 290
HR-SL-NW-B-NT	36980	9	4000	растр	X60/Y60	черный	1100 290
HR-SH-NW-B-NT	36981	14	4000	растр	X60/Y60	черный	1550 290

- Материал корпуса: сталь, пластмасса
- Материал плафона: пластмасса

Date of issue: 19.02.2024, 17:31

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

HIERRO

Линейный светодиодный светильник



HR-SL-WW-W-NT



HR-SH-WW-W-NT



HR-SL-WW-B-NT



HR-SH-WW-B-NT



HR-SL-WN-W-NT



HR-SH-WN-W-NT



HR-SL-WN-B-NT



HR-SH-WN-B-NT



HR-SL-NW-W-NT



HR-SH-NW-W-NT




HR-SL-NW-B-NT



HR-SH-NW-B-NT

HIERRO

Линейный светодиодный светильник



HR-SH-NT

