

HIERRO

Линейный светодиодный светильник



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 Ra 80	
		 IP 20		 5÷25	
 1,5÷2,5		 0,5m			



HR-ML-WW-W-NT

HIERRO

Линейный светодиодный светильник

							
	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
HR-ML-WW-W-NT	36942	18	3000	растр	X60/Y60	белый	2350 570
HR-MM-WW-W-NT	36943	23	3000	растр	X60/Y60	белый	2850 570
HR-MH-WW-W-NT	36944	28	3000	растр	X60/Y60	белый	3300 570
HR-ML-WW-B-NT	36950	18	3000	растр	X60/Y60	черный	2100 570
HR-MM-WW-B-NT	36951	23	3000	растр	X60/Y60	черный	2500 570
HR-MH-WW-B-NT	36952	28	3000	растр	X60/Y60	черный	2900 570
HR-ML-WN-W-NT	36958	18	3500	растр	X60/Y60	белый	2400 570
HR-MM-WN-W-NT	36959	23	3500	растр	X60/Y60	белый	2900 570
HR-MH-WN-W-NT	36960	28	3500	растр	X60/Y60	белый	3350 570
HR-ML-WN-B-NT	36966	18	3500	растр	X60/Y60	черный	2150 570
HR-MM-WN-B-NT	36967	23	3500	растр	X60/Y60	черный	2600 570
HR-MH-WN-B-NT	36968	28	3500	растр	X60/Y60	черный	3000 570
HR-ML-NW-W-NT	36974	18	4000	растр	X60/Y60	белый	2450 570
HR-MM-NW-W-NT	36975	23	4000	растр	X60/Y60	белый	3000 570
HR-MH-NW-W-NT	36976	28	4000	растр	X60/Y60	белый	3450 570
HR-ML-NW-B-NT	36982	18	4000	растр	X60/Y60	черный	2200 570
HR-MM-NW-B-NT	36983	23	4000	растр	X60/Y60	черный	2650 570
HR-MH-NW-B-NT	36984	28	4000	растр	X60/Y60	черный	3050 570

- Материал корпуса: сталь, пластмасса
- Материал плафона: пластмасса



HIERRO

Линейный светодиодный светильник



HR-ML-WW-W-NT



HR-MM-WW-W-NT



HR-MH-WW-W-NT



HR-ML-WW-B-NT



HR-MM-WW-B-NT



HR-MH-WW-B-NT



HR-ML-WN-W-NT



HR-MM-WN-W-NT



HR-MH-WN-W-NT



HR-ML-WN-B-NT



HR-MM-WN-B-NT



HR-MH-WN-B-NT



HR-ML-NW-W-NT



HR-MM-NW-W-NT



HR-MH-NW-W-NT



HR-ML-NW-B-NT

HIERRO


Линейный светодиодный светильник



HR-MM-NW-B-NT



HR-MH-NW-B-NT



HR-MH-NT

