

HIERRO

Линейный светодиодный светильник

DALI
system

low
UGR

MADE IN
EU

HIGH
efficacy

5
WARRANTY
3 years

BRANDED
components

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000	ellipse $\leq 6x$ Macldam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		5÷25		
0,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



HRD-ML-WW-W-NT

HIERRO

Линейный светодиодный светильник



Model	Power [W]	Color Temp [K]	Type	Beam Angle [°]	Color	Luminous Flux [lm]	Length [mm]
HRD-ML-WW-W-NT	36988	18	3000	растр	X60/Y60	белый	2350
HRD-MM-WW-W-NT	36989	23	3000	растр	X60/Y60	белый	2850
HRD-MH-WW-W-NT	36990	28	3000	растр	X60/Y60	белый	3300
HRD-ML-WW-B-NT	36994	18	3000	растр	X60/Y60	черный	2100
HRD-MM-WW-B-NT	36995	23	3000	растр	X60/Y60	черный	2500
HRD-MH-WW-B-NT	36996	28	3000	растр	X60/Y60	черный	2900
HRD-ML-WN-W-NT	37000	18	3500	растр	X60/Y60	белый	2400
HRD-MM-WN-W-NT	37001	23	3500	растр	X60/Y60	белый	2900
HRD-MH-WN-W-NT	37002	28	3500	растр	X60/Y60	белый	3350
HRD-ML-WN-B-NT	37006	18	3500	растр	X60/Y60	черный	2150
HRD-MM-WN-B-NT	37007	23	3500	растр	X60/Y60	черный	2600
HRD-MH-WN-B-NT	37008	28	3500	растр	X60/Y60	черный	3000
HRD-ML-NW-W-NT	37012	18	4000	растр	X60/Y60	белый	2450
HRD-MM-NW-W-NT	37013	23	4000	растр	X60/Y60	белый	3000
HRD-MH-NW-W-NT	37014	28	4000	растр	X60/Y60	белый	3450
HRD-ML-NW-B-NT	37018	18	4000	растр	X60/Y60	черный	2200
HRD-MM-NW-B-NT	37019	23	4000	растр	X60/Y60	черный	2650
HRD-MH-NW-B-NT	37020	28	4000	растр	X60/Y60	черный	3050

- Материал корпуса: сталь, пластмасса
- Материал плафона: пластмасса



HIERRO

Линейный светодиодный светильник



HRD-ML-WW-W-NT



HRD-MM-WW-W-NT



HRD-MH-WW-W-NT



HRD-ML-WW-B-NT



HRD-MM-WW-B-NT



HRD-MH-WW-B-NT



HRD-ML-WN-W-NT



HRD-MM-WN-W-NT



HRD-MH-WN-W-NT



HRD-ML-WN-B-NT



HRD-MM-WN-B-NT



HRD-MH-WN-B-NT



HRD-ML-NW-W-NT



HRD-MM-NW-W-NT



HRD-MH-NW-W-NT



HRD-ML-NW-B-NT

HIERRO


Линейный светодиодный светильник



HRD-MM-NW-B-NT



HRD-MH-NW-B-NT



HRD-MH-NT

