

HIERRO

Линейный светодиодный светильник




 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥ 30000	 [h] 50000	 + ellipse $\leq 6x$ MacAdam	 Ra 80	 SMD
 DALI	 ⊕	 IP 20		 [°C] 5÷25		
 [mm ²] 0,5÷2,5		 0,5m				



HRD-ML-WW-W-PT

HIERRO

Линейный светодиодный светильник



Model	Code	W	Tc [K]	Type	Beam angle [°]	Color	Light output [lm]	Dimensions [mm]
HRD-ML-WW-W-PT	37072	18	3000	растр	X60/Y60	белый	2350	595
HRD-MM-WW-W-PT	37073	23	3000	растр	X60/Y60	белый	2850	595
HRD-MH-WW-W-PT	37074	28	3000	растр	X60/Y60	белый	3300	595
HRD-ML-WW-B-PT	37078	18	3000	растр	X60/Y60	черный	2100	595
HRD-MM-WW-B-PT	37079	23	3000	растр	X60/Y60	черный	2500	595
HRD-MH-WW-B-PT	37080	28	3000	растр	X60/Y60	черный	2900	595
HRD-ML-WN-W-PT	37084	18	3500	растр	X60/Y60	белый	2400	595
HRD-MM-WN-W-PT	37085	23	3500	растр	X60/Y60	белый	2900	595
HRD-MH-WN-W-PT	37086	28	3500	растр	X60/Y60	белый	3350	595
HRD-ML-WN-B-PT	37090	18	3500	растр	X60/Y60	черный	2150	595
HRD-MM-WN-B-PT	37091	23	3500	растр	X60/Y60	черный	2600	595
HRD-MH-WN-B-PT	37092	28	3500	растр	X60/Y60	черный	3000	595
HRD-ML-NW-W-PT	37096	18	4000	растр	X60/Y60	белый	2450	595
HRD-MM-NW-W-PT	37097	23	4000	растр	X60/Y60	белый	3000	595
HRD-MH-NW-W-PT	37098	28	4000	растр	X60/Y60	белый	3450	595
HRD-ML-NW-B-PT	37102	18	4000	растр	X60/Y60	черный	2200	595
HRD-MM-NW-B-PT	37103	23	4000	растр	X60/Y60	черный	2650	595
HRD-MH-NW-B-PT	37104	28	4000	растр	X60/Y60	черный	3050	595

- Материал корпуса: сталь, пластмасса
- Материал плафона: пластмасса



HIERRO

Линейный светодиодный светильник



HRD-ML-WW-W-PT



HRD-MM-WW-W-PT



HRD-MH-WW-W-PT



HRD-ML-WW-B-PT



HRD-MM-WW-B-PT



HRD-MH-WW-B-PT



HRD-ML-WN-W-PT



HRD-MM-WN-W-PT



HRD-MH-WN-W-PT



HRD-ML-WN-B-PT



HRD-MM-WN-B-PT



HRD-MH-WN-B-PT



HRD-ML-NW-W-PT



HRD-MM-NW-W-PT



HRD-MH-NW-W-PT



HRD-ML-NW-B-PT

HIERRO


Линейный светодиодный светильник



HRD-MM-NW-B-PT



HRD-MH-NW-B-PT



HRD-M-PT