

HIERRO

Линейный светодиодный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[lm] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		0,5m



HR-MM-WW-W-RM

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
HR-MM-WW-W-RM	37110	23	3000	растр	X60/Y60	белый	2850 570
HR-MH-WW-W-RM	37111	28	3000	растр	X60/Y60	белый	3300 570
HR-MM-WW-B-RM	37117	23	3000	растр	X60/Y60	черный	2500 570
HR-MH-WW-B-RM	37118	28	3000	растр	X60/Y60	черный	2900 570
HR-MM-WN-W-RM	37124	23	3500	растр	X60/Y60	белый	2900 570
HR-MH-WN-W-RM	37125	28	3500	растр	X60/Y60	белый	3350 570
HR-MM-WN-B-RM	37131	23	3500	растр	X60/Y60	черный	2600 570
HR-MH-WN-B-RM	37132	28	3500	растр	X60/Y60	черный	3000 570
HR-MM-NW-W-RM	37138	23	4000	растр	X60/Y60	белый	3000 570
HR-MH-NW-W-RM	37139	28	4000	растр	X60/Y60	белый	3450 570
HR-MM-NW-B-RM	37145	23	4000	растр	X60/Y60	черный	2650 570
HR-MH-NW-B-RM	37146	28	4000	растр	X60/Y60	черный	3050 570

- Материал корпуса: сталь, пластмасса
- Материал плафона: пластмасса

Date of issue: 20.02.2024, 20:57

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

HIERRO

Линейный светодиодный светильник



HR-MM-WW-W-RM



HR-MH-WW-W-RM



HR-MM-WW-B-RM



HR-MH-WW-B-RM



HR-MM-WN-W-RM



HR-MH-WN-W-RM



HR-MM-WN-B-RM



HR-MH-WN-B-RM

HIERRO

Линейный светодиодный светильник



HR-MM-NW-W-RM




HR-MH-NW-W-RM



HR-MM-NW-B-RM



HR-MH-NW-B-RM



HR-MH-RM

