

Kanlux



Kanlux BLINGO CCT

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал панели/рамки: сталь



up to


125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Switch
Power

low
UGR

$[V]$ 220-240 AC	$[Hz]$ 50	≥ 50000	l_{h1} 50000	ellipse $\leq 6x$ Nachdam	Ra 80	SMD
		IP 20		t_{c1} 5÷25		
l_{m^2} 0,5-2,5	d 0,5m	CE	EAC	UK CA		



BLINGO 28-35W 6262CCT



UGR



BLINGO 28-35W 6262CCT	37274	max 35	3900 4200 4200	3000 3500 4000	90	<19	белый
BLINGO U29-35W 60CCT	37277	max 35	4040 4360 4260	3000 4000 6500	90	<19	белый
BLINGO U29-35W 120CCT	37278	max 35	4040 4360 4260	3000 4000 6500	90	<19	белый




BLINGO 28-35W 6262CCT




BLINGO U29-35W 60CCT




BLINGO U29-35W 120CCT



BLINGO 28-35W 6262CCT



BLINGO U29-35W 60CCT



BLINGO U29-35W 120CCT

Number	Current	Power	Switch position		Luminous flux		
			1	2	3000K	4000K	6500K
1	750mA	29W	-	-	3360	3620	3520
2	800mA	31W	ON	-	3580	3860	3780
3	850mA	33W	-	ON	3820	4120	4020
4	900mA	35W	ON	ON	4040	4360	4260

Date of issue: 16.10.2024, 10:55

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU