

Kanlux



Kanlux TP STRONG

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux TP STRONG je hermetické svietidlo pre špeciálne úlohy. Stupeň krytia na úrovni IP65, odolnosť proti mechanickému poškodeniu: IK08 a svetelný tok: 135lm/W - to sú hlavné výhody tohto svietidla. Uhol distribúcie svetla je navyše X125°/Y110°. Parametre hovoria sami za seba a my pridávame ešte 5 rokov záruky.

- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486/20, platný do 15.12.2025



IP
65

up to
135 lm
W



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
 No flame	 Ground	 IP 65	 House	 -20÷40	 IK 08	
 Box	 1,5÷2,5	 0,5m	 CE	 EAC	 PZH	 UK CA
 Down arrow						



TP STRONG 60W 12 NW



TP STRONG 60W 12 NW	33163	60	8000	4000	X125/Y110	biela
TP STRONG LED 37W-NW	33168	37	5000	4000	X125/Y110	biela
TP STRONG LED 60W-NW	33169	60	8000	4000	X125/Y110	biela
TP STRONG LED 48W-NW	33170	48	6500	4000	X125/Y110	biela
TP STRONG LED 75W-NW	33171	75	10000	4000	X125/Y110	biela
TP STRONG LED 90W-NW	33172	90	12000	4000	X125/Y110	biela



TP STRONG 60W 12 NW



TP STRONG LED 37W-NW



TP STRONG LED 60W-NW




TP STRONG LED 48W-NW




TP STRONG LED 75W-NW




TP STRONG LED 90W-NW




TP STRONG 60W 12 NW




TP STRONG LED 37W




TP STRONG LED 60W



TP STRONG LED 48W



TP STRONG LED 75W



TP STRONG LED 90W

Vytvorený dokument: 12.11.2024, 09:46

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

