

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED G45

Svetelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥40000
25000 [h]	Hg		CE	EAC	UK CA	



IQ-LED G45E14 4,2W-WW



IQ-LED G45E14 4,2W-WW	33734	4,2	40	470	2700	240	E14	E
IQ-LED G45E14 4,2W-NW	33735	4,2	40	470	4000	240	E14	E
IQ-LED G45E14 4,2W-CW	33736	4,2	40	470	6500	240	E14	E
IQ-LED G45E27 4,2W-NW	33738	4,2	40	470	4000	240	E27	E
IQ-LED G45E14 7,2W-WW	33740	7,2	60	806	2700	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-NW	33741	7,2	60	806	4000	240	E14	E
IQ-LED G45E14 7,2W-CW	33742	7,2	60	806	6500	240	E14	E
IQ-LED G45E27 7,2W-WW	33743	7,2	60	806	2700	240	E27	E
IQ-LED G45E27 7,2W-NW	33744	7,2	60	806	4000	240	E27	E
IQ-LED G45E27 7,2W-CW	33745	7,2	60	806	6500	240	E27	E

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očí a spoľahlivosť, to všetko v klasickom dizajne G45. Žiarovky Kanlux IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť.

Vytvorený dokument: 22.04.2024, 19:41

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

SK

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED G45

Svetelný zdroj LED

- Materiál: plast
- Materiál difúzora: plast



IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W




IQ-LED G45E27 7,2W

iQ LED


Kanlux

IQ-LED G45


Svetelný zdroj LED



IQ-LED G45E14 4,2W



IQ-LED G45E14 7,2W



IQ-LED G45E27 7,2W