


Kanlux



Kanlux AL-LL-NT








- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam ellipse	 80	
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5 [mm]		 0,5m				



AL-LL-MAT-B-NT

								
		(nm)	Tc (K)	TYPE	[°]		(mm)	[mm]
AL-LL-NW-MAT-B-NT	34092	33	4000	matné	X85/Y95	čierna	4550	1700
AL-LL-NW-MAT-S-NT	34104	33	4000	matné	X85/Y95	strieborná	4550	1700
AL-LL-NW-MAT-W-NT	34080	33	4000	matné	X85/Y95	biela	4550	1700
AL-LL-NW-MPR-B-NT	34096	33	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	4150	1700
AL-LL-NW-MPR-S-NT	34108	33	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná	4150	1700
AL-LL-NW-MPR-W-NT	34084	33	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	4150	1700
AL-LL-NW-RST-B-NT	34100	37	4000	raster	X85/Y85	čierna	4750	1700
AL-LL-NW-RST-W-NT	34088	37	4000	raster	X85/Y85	biela	5300	1700
AL-LL-WW-MAT-B-NT	34094	33	3000	matné	X85/Y95	čierna	4100	1700
AL-LL-WW-MAT-S-NT	34106	33	3000	matné	X85/Y95	strieborná	4100	1700
AL-LL-WW-MAT-W-NT	34082	33	3000	matné	X85/Y95	biela	4100	1700
AL-LL-WW-MPR-B-NT	34098	33	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	3750	1700
AL-LL-WW-MPR-S-NT	34110	33	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná	3750	1700
AL-LL-WW-MPR-W-NT	34086	33	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	3750	1700
AL-LL-WW-RST-B-NT	34102	37	3000	raster	X85/Y85	čierna	4750	1700
AL-LL-WW-RST-W-NT	34090	37	3000	raster	X85/Y85	biela	5300	1700
AL-LL5D-NW-RST-B-NT	37584	37	4000	raster	X60/Y60	čierna	4750	1700
AL-LL5D-NW-RST-W-NT	37585	37	4000	raster	X60/Y60	biela	5300	1700
AL-LL5D-WW-RST-B-NT	37586	37	3000	raster	X60/Y60	čierna	4750	1700
AL-LL5D-WW-RST-W-NT	37587	37	3000	raster	X60/Y60	biela	5300	1700
AL-LLAS-NW-MAT-W-NT	34408	33	4000	asymetrický	X85/Y95	biela	4550	1700



AL-LL-MAT-B-NT



AL-LL-MAT-S-NT



AL-LL-MAT-W-NT



AL-LL-MPR-B-NT



AL-LL-MPR-S-NT




AL-LL-MPR-W-NT



AL-LL-RST-W-NT







AL-LL-RST-B-NT



AL-LL-NT

Príslušenstvo

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
		

Vytvorený dokument: 16.11.2024, 23:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK