

HIERRO

Lineárne LED svietidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	Ellipse $\leq 6^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		0,5m



HR-SL-WW-W-RM

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	
HR-SL-WW-W-RM	37108	9	3000	raster	X60/Y60	biela	1150 290
HR-SH-WW-W-RM	37109	14	3000	raster	X60/Y60	biela	1650 290
HR-SL-WW-B-RM	37115	9	3000	raster	X60/Y60	čierna	1050 290
HR-SH-WW-B-RM	37116	14	3000	raster	X60/Y60	čierna	1450 290
HR-SL-WN-W-RM	37122	9	3500	raster	X60/Y60	biela	1200 290
HR-SH-WN-W-RM	37123	14	3500	raster	X60/Y60	biela	1700 290
HR-SL-WN-B-RM	37129	9	3500	raster	X60/Y60	čierna	1050 290
HR-SH-WN-B-RM	37130	14	3500	raster	X60/Y60	čierna	1500 290
HR-SL-NW-W-RM	37136	9	4000	raster	X60/Y60	biela	1250 290
HR-SH-NW-W-RM	37137	14	4000	raster	X60/Y60	biela	1700 290
HR-SL-NW-B-RM	37143	9	4000	raster	X60/Y60	čierna	1100 290
HR-SH-NW-B-RM	37144	14	4000	raster	X60/Y60	čierna	1550 290
HR-SH-WN-WB-RM	37626	14	3500	raster	X60/Y60	biela	1500 290

HIERRO je rad svietidiel vyrábaných v továrni Kanlux. Minimalistická a elegantná forma zapadá do najnovších trendov v architektonickom dizajne. Štýlové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných

Vytvorený dokument: 23.04.2024, 04:41

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

HIERRO

Lineárne LED svietidlo

priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Veľkými výhodami svietidiel HIERRO sú: rozmanitosť dostupných spôsobov ovládania a inštalácie, nízky koeficient UGR, vysoká svetelná účinnosť, schopnosť prispôbenia konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ročná záruka. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.

- Materiál korpusu: oceľ, plast
- Materiál difúzora: plast




HR-S-W-RM



HR-S-B-RM

HIERRO

Lineárne LED svietidlo



HR-S-RM

