

Kanlux



Kanlux XLED HP D90

Kanlux XLED HP D90 je svetelný zdroj s päťicami E27 a E40, ktoré kombinujú vysokú kvalitu spracovania a mimoriadnu odolnosť. Poskytujú 20 000 hodín spoľahlivého svietenia a vyznačujú sa vysokou svetelnou účinnosťou a mliečnou bankou. Vďaka stupňu krytia IP65 (okrem päťice žiarovky) je zdroj odolný voči prachu a vode, čo umožňuje jeho použitie v sťažených vonkajších podmienkach. Ďalšou výhodou je 3-ročná záruka, ktorá potvrdzuje spoľahlivosť a solídnosť produktu. Pri vonkajšej inštalácii nezabudnite použiť svietidlá so zodpovedajúcim stupňom krytia, aby bola zaistená plná životnosť a bezpečnosť použitia zdroja.

- Pre priemyslové účely (napr. výrobné haly, sklady atď.)
- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Výrobok spĺňa požiadavky IP65 s výnimkou päťice svietidla, vonkajšie aplikácie vyžadujú použitie svietidiel s päťicami zodpovedajúcimi úrovňou ochrany IP. Svietidlo musí byť inštalované do zásuvky so zodpovedajúcim krytím IP.



up to
167 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

SUPER HIGH
lumen



 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 360° Φuse	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 80	 ≥7500
 25000	 Hg		 -20÷45	 IP 65		





XLED HP D90E27 26W-NW




XLED HP D90E27 26W-NW	37346	26	227	4000	4000	320	E27	D
XLED HP D90E40 36W-NW	37348	36	327	6000	4000	320	E40	C




XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW

